



403				Угол распыла	Тип	Размеры(мм)						
						Резьба	L1	L2	D	Разм. 6-гр		
						90°	403.446/403.486	2-1/2	52	27	83	75
							403.526	3	60	30	98	85
							403.606	3-1/2	70	32	118	105
						120°	403.448/403.488	2-1/2	124	27	83	75
							403.528	3	153	30	98	85
							403.568/403.608	3-1/2	156	32	118	105
							403.628	4	165	36	128	110

Инф. для заказа							Диаметр отв. (мм)	Наим. диам в сечении (мм)	Расход л/мин								
Резьба (дюйм)	Тип	Угол распыления	Доступность						0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar	7 Bar		
			Ковкий чугун код:05	1.4305/нерж. сталь 303 код:16	1.4571/нерж. сталь 316 код:17	Латунь код: 30											
2-1/2	403.446	90°	/	V	V	V	25.00	12.00	187	230	303	400	470	577	660	900	1700
	403.486						29.50	12.00	234	287	379	500	588	721	825	900	1700
	403.448	120°					25.50	10.00	187	230	303	400	470	577	660	1500	2850
	403.488						29.50	11.00	234	287	379	500	588	721	825	1500	2850
3	403.526	90°	/	V	V	V	32.00	13.80	295	362	477	630	741	909	1040	900	1700
	403.528	120°	/	V	V	V	32.00	15.00	295	362	477	630	741	909	1040	1500	2850
3-1/2	403.606	90°	/	V	V	V	40.00	15.00	468	574	758	1000	1176	1443	1651	980	1750
	403.568	120°	/	V	V	V	38.00	12.00	375	459	606	800	941	1154	1320	1500	2850
	403.608						42.00	12.00	469	574	759	1000	1176	1443	1651	1500	2850
4	403.628	120°					/	V	V	V	45.00	15.00	585	718	947	1250	1470