





Тип	Фото	Особенности и применение:	Доступность	Модель	Отв. (мм)	Расход (л/мин)					Угол распыла
						1.5 Bar	3 Bar	7 Bar	20 Bar	55 Bar	
ССТС	 	<p>ССТС - дисковая форсунка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая сила удара потока 2. Плоский факел 3. Материал: Нерж. сталь 4. Применение : Чистка и мойка под давлением 5. Диамет. вых отверстия: 0.50мм, 0.64мм, 1.0мм, 1.5мм или другой (по требованиям) 	V	ССТС-6002	1	0,64	0,91	1,4	2,3	3,9	60°
			V	ССТС-6003	1,2	0,92	1,3	2	3,4	5,6	
			V	ССТС-6004	1,5	1,2	1,7	2,6	4,4	7,3	
			V	ССТС-6006	1,8	1,7	2,4	3,7	6,2	10,3	
			V	ССТС-6008	2	2,2	3,1	4,8	8,1	13,4	
			V	ССТС-6010	2,2	2,8	4	6,2	10,4	17,2	
			V	ССТС-6012	2,5	3,5	4,9	7,5	12,6	21	
			V	ССТС-6016	2,8	4,5	6,3	9,7	16,4	27	
			V	ССТС-6020	3	5,5	7,8	11,9	20	33	
			V	ССТС-6025	3,5	7,2	10,1	15,5	26	43	
			V	ССТС-6031	4	8,8	12,4	18,9	32	53	
			V	ССТС-6040	4,5	11,3	15,9	24	41	68	
			V	ССТС-6049	5	13,7	19,4	30	50	83	
			V	ССТС-6078	6	22	31	47	80	133	
			V	ССТС-6099	7	28	39	60	101	167	
			V	ССТС-60124	8	35	49	75	126	210	
V	ССТС-7502	1	0,64	0,91	1,4	2,3	3,9	75°			
V	ССТС-7503	1,2	0,92	1,3	2	3,4	5,6				
V	ССТС-7504	1,5	1,2	1,7	2,6	4,4	7,3				
V	ССТС-7506	1,8	1,7	2,4	3,7	6,2	10,3				
V	ССТС-0008	2	2,2	3,1	4,8	8,1	13,4	0°			
V	ССТС-0010	2,2	2,8	4	6,2	10,4	17,2				
V	ССТС-0012	2,5	3,5	4,9	7,5	12,6	21				
V	ССТС-0016	2,8	4,5	6,3	9,7	16,4	27				
V	ССТС-3020	3	5,5	7,8	11,9	20	33	30°			
V	ССТС-3025	3,5	7,2	10,1	15,5	26	43				
V	ССТС-3031	4	8,8	12,4	18,9	32	53				
V	ССТС-3040	4,5	11,3	15,9	24	41	68				
V	ССТС-3049	5	13,7	19,4	30	50	83				
V	ССТС-3078	6	22	31	48	81	135				
V	ССТС-3099	7	29	39	60	101	167				
V	ССТС-30124	8	35	49	75	126	210				
V	ССТС-7512	2,5	3,5	4,9	7,5	12,6	21		75°		
V	ССТС-7516	2,8	4,5	6,3	9,7	16,4	27				
V	ССТС-7520	3	5,5	7,8	11,9	20	33				
V	ССТС-7525	3,5	7,2	10,1	15,5	26	43				
V	ССТС-7531	4	8,8	12,4	18,9	32	53				
V	ССТС-7541	4,5	11,3	15,9	24	41	68				
V	ССТС-7549	5	13,7	19,4	30	50	83				
V	ССТС-7578	6	22	31	48	81	133				
V	ССТС-7599	7	28	39	60	101	167				
V	ССТС-75124	8	35	49	75	126	210				

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.