



FM		<p>1. Факел: полный конус с круглым основанием. 2. Тип форсунки - FM (среднедисперсное распыление). 3. Материал: нержавеющая сталь или латунь, высокая устойчивость к износу.</p>	Информация для заказа	<p>1. Увлажнение помещений. 2. Охлаждение водяное. 3. Очистка воздуха и газов. 4. Контроль пыльности.</p>	Аксессуары
			<p>1/4 BSPT FM-SS1.1 1/4 - размер подключения BSPT - тип резьбы 1.1 - диаметр проходного сечения, мм. SS - материал (нержавеющая сталь)</p>		

Модель	Резьба (дюйм) BSPT	Диам. выходного отв, мм	Доступность		Расходные характеристики (л/мин)									Прим. размер капли	Угол распыла при 3 Бар	Размер ячейки фильтра
			Латунь	Нерж. сталь	2 бара	5 бар	10 бар	15 бар	20 бар	30 бар	40 бар	50 бар	70 бар			
1,5	1/4	0,51	V	V	0,08	0,13	0,18	0,22	0,25	0,31	0,36	0,40	0,48	70	70-90°	нет
3		0,71	V	V	1,16	0,25	0,38	0,44	0,53	0,63	0,72	0,81	0,95	70		
6		1,1	V	V	0,32	0,53	0,73	0,90	1,03	1,27	1,45	1,63	1,92	70		
8		1,5	V	V	0,44	0,69	0,97	1,18	1,37	1,66	1,91	2,14	2,53	70		
10		1,6	V	V	0,54	0,86	1,20	1,46	1,69	2,07	2,39	2,66	3,16	70		
12		1,9	V	V	0,66	1,02	1,43	1,76	2,02	2,48	2,86	3,19	3,80	70		
20		2,1	V	V	1,07	1,69	2,39	2,91	3,31	4,13	4,79	5,28	6,27	70		
26		2,2	V	V	1,40	2,20	3,09	3,80	4,38	5,36	6,18	6,92	8,16	70		