



GG-SQ		G-SQ		Размеры и вес							Аксессуары															
				Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Разм. 6-гр (мм)	Вес нетто (кг)																	
Съемные крышка и стабилизатор 1/8" до 1/2" BSPT или NPT		Съемные крышка и стабилизатор 1/8" до 1/2" BSPT или NPT				GG-SQ	1/8	32.5	14	0.02	см стр. 250-251															
							G-SQ	1/8	31.0	14													0.03			
				Доступность подкл. папа GG-SQ				Доступность подкл. мама G-SQ				Прходной диам. вых отв. Мм	Живое сечение мм	Расход (л/мин)										Угол распыления		
Резьба (дюйм)	Расход	Тип форсунки	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	Нерж. сталь L316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	Нерж. сталь L316	0.3 bar			0.5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	0.5 bar	1.5 bar	6 bar	
1/8	3.6SQ	GG-SQ и G-SQ	V	V	V	V	V	V	V	V	1.6	1.3	0.93	1.2	1.6	2.2	2.7	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	40°	52°	47°	
	4.8SQ		V	V	V	V	V	V	V	V	1.9	1.3	1.2	1.6	2.2	3.0	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	6.2	48°	63°	57°	
6SQ	V		V	V	V	V	V	V	V	2.4	1.3	1.5	2.0	2.7	3.7	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.8	60°	66°	60°		
1/4	10SQ		V	V	V	V	V	V	V	V	2.8	1.6	2.6	3.3	4.5	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11.0	13.0	62°	67°	61°	
	12SQ		V	V	V	V	V	V	V	V	3.2	1.6	3.1	3.9	5.4	7.4	8.9	10.2	11.3	12.3	13.2	15.5	70°	75°	68°	
3/8	18SQ		V	V	V	V	V	V	V	V	4.0	2.4	4.6	5.9	8.1	11.1	13.4	15.3	17.0	18.4	19.8	23	71°	75°	68°	
1/2	29SQ	V	V	V	V	V	V	V	V	5.6	3.2	7.5	9.5	13.0	17.9	22	25	27	30	32	38	71°	75°	68°		