







GGANV			GANV			Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	L (мм)	Вес нетто (кг)
								GANV	1/4	14,5	22,5	19,0	24,0	
	Без стабилизатора/съемный наконечник от 1/4" до 1/2" BSPT или NPT	Без стабилизатора/съемный наконечник от 1/4" до 1/2" BSPT или NPT			GGANV	3/8	17,5	25,0	22,0	28,5	36	0,11		
								1/2	19,5	33,5	25,5	32,5	46	0,16
								1/4	14,5	22,5	19,0	24,0	32	0,07
								3/8	17,5	25,0	22,0	28,5	36	0,10
								1/2	19,5	35,0	25,5	32,5	48	0,15

Резьба (дюйм)	Модель	Доступность модели GGANV				Доступность модели GANV (USD)				Проходной диам. вых отв. мм	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)												Угол распыления		
		Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316	Нерж. сталь 316	Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316	Нерж. сталь 316			0,3 bar	0,5 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	0,5 bar	1,5 bar	6 bar		
1/4	5									2,8	2	1,3	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,6	5,1	5,6	6,0	68°	75°	82°		
	7									3,2	2,4	1,9	2,3	3,2	3,9	4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	68°	75°	82°		
	8	V	V	V	V	V	V	V	V	4	2,8	2,2	2,6	3,6	4,5	5,2	6,3	7,3	8,2	8,9	9,6	75°	80°	85°		
	10	V	V	V	V	V	V	V	V	4	3,2	2,7	3,2	4,6	5,6	6,4	7,9	9,1	10,2	11,2	12,1	75°	80°	85°		
	11	V	V	V	V	V	V	V	V	4	3,6	3,0	3,5	5,0	6,1	7,1	8,7	10,0	11,2	12,3	13,3	75°	80°	85°		
3/8	11									4,4	3,2	3,0	3,5	5,0	6,1	7,1	8,7	10,0	11,2	12,3	13,3	75°	85°	83°		
	13									4,4	3,6	3,5	4,2	5,9	7,3	8,4	10,3	11,9	13,3	14,5	15,7	75°	85°	83°		
	16									4,4	4	4,3	5,2	7,3	8,9	10,3	12,6	14,6	16,3	17,9	19,3	75°	85°	83°		
	20	V	V	V	V	V	V	V	V	5,6	4,4	5,4	6,4	9,1	11,2	12,9	15,8	18,2	20	22	24	75°	85°	83°		
	23	V	V	V	V	V	V	V	V	5,6	4,8	6,2	7,4	10,5	12,8	14,8	18,2	21	23	26	28	75°	85°	83°		
	26									6	5,2	7,0	8,4	11,9	14,5	16,8	21	24	27	29	31	75°	85°	83°		
	29									6	5,6	7,8	9,3	13,2	16,2	18,7	23	26	30	32	35	75°	85°	83°		
	33									7,5	6	8,9	10,6	15,0	18,4	21	26	30	34	37	40	75°	85°	83°		
1/2	32									7,9	5,2	8,0	10,3	14,6	17,9	20	25	29	33	36	39	85°	90°	95°		
	40									7,9	6	10	12,9	18,2	22	26	32	36	41	45	48	85°	90°	95°		
	48	V	V	V	V	V	V	V	V	7,9	7,1	12	15,5	22	27	31	38	44	49	54	58	85°	90°	95°		
	56	V	V	V	V	V	V	V	V	9,9	7,5	14	18	26	31	36	44	51	57	63	68	85°	90°	95°		
	64	V	V	V	V	V	V	V	V	9,9	8,3	16	21	29	36	41	51	58	65	71	77	85°	90°	95°		
	72	V	V	V	V	V	V	V	V	9,9	9,1	18	23	33	40	46	57	66	73	80	87	85°	90°	95°		