




HH-WSQ		H-WSQ		HI-WSQ		Аксессуары
Цельный корпус		Цельный корпус		Съемный стабилизатор / литой корпус		
1/8" до 1" BSPT or NPT		3/4" до 1" BSPT or NPT		1-1/4" до 3" BSPT or NPT		см стр. 250-251

Резьба(дюйм)	Расход	Доступность моделей HH-WSQ			Доступность моделей H-WSQ			Доступность моделей HI-WSQ			Проходной диаметр вых. отв. мм	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)								Угол распыления			
		Латунь	НС 303	НС 316	Латунь	НС 303	НС 316	Латунь	НС 303	НС 316			0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	0.3 bar	0.7 bar	6 bar
1/4	14WSQ	V	V	V							3.6	1.6	3.7	4.6	5.3	6.2	8.5	10.1	11.5	12.7	13.7	99°	101°	93°
3/8	17WSQ	V	V	V							4.0	1.6	4.5	5.6	6.5	7.6	10.3	12.3	13.9	15.4	16.7	99°	101°	93°
	20WSQ	V	V	V							4.4	2.4	5.2	6.6	7.6	8.9	12.1	14.5	16.5	18.1	19.6	104°	110°	94°
	24WSQ	V	V	V							4.8	2.4	6.3	7.9	9.1	10.7	14.5	17.3	19.7	22	24	104°	110°	94°
	27WSQ	V	V	V							5.2	2.8	7.1	8.9	10.3	12.0	16.3	19.5	22	24	26	104°	110°	98°
1/2	30WSQ	V	V	V							5.6	2.8	7.9	9.9	11.4	13.4	18.1	22	25	27	29	104°	110°	102°
	35WSQ	V	V	V							6.0	3.2	9.2	11.5	13.3	15.6	21	25	29	32	34	104°	110°	102°
	40WSQ	V	V	V							6.4	3.2	10.5	13.1	15.2	17.8	24	29	33	36	39	104°	110°	102°
	45WSQ	V	V	V							6.4	3.6	11.8	14.8	17.1	20	27	33	37	41	44	104°	110°	102°
	50WSQ	V	V	V							6.7	4.0	13.1	16.4	19.1	22	30	36	41	45	49	104°	110°	102°
3/4	71WSQ	V	V	V	V	V	V				9.9	4.4	18.4	23	27	31	42	51	58	64	69	105°	110°	102°
1	130WSQ	V	V	V	V	V	V				13.1	5.6	34	42	49	57	78	93	106	116	126	107°	110°	107°
1-1/4	190WSQ							V	V	V	15.5	6.4	49	62	71	83	113	135	154	169	184	108°	111°	109°
1-1/2	290WSQ							V	V	V	18.3	10.3	74	92	107	125	170	205	230	255	275	109°	114°	109°
2	560WSQ							V	V	V	25.0	11.1	144	181	210	245	335	400	455	500	540	110°	114°	109°
2-1/2	830WSQ							V	V	V	31.8	14.3	215	270	315	365	495	600	680	750	810	110°	115°	109°
3	1070WSQ							V	V	V	34.9	17.5	295	365	425	495	680	810	920	101	109	110°	115°	109°

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.



Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диам. (мм)	Вес нетто (кг)	Описание	Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диам. (мм)	Вес нетто (кг)
	1	70.0	38	0.37	3/8	30.0	17	0.03				
	HI-WSQ	1-1/4	87.5	53	0.57	1/2	35.0	21	0.04			
		1-1/2	103	59	0.80	3/4	40.5	27	0.10			
		2	138	76	1.7	1	53.0	33	0.20			
		2-1/2	175	87	2.2	Инф. для заказа:						
3	196	105	2.7	HH1/4-14WSQ-нерж. сталь 303								