



HH-SQ		H-SQ			HI-SQ			Аксессуары																	
Цельный корпус от 1/8" до 3/4" BSPT или NPT		Цельный корпус 1" BSPT или NPT			Съемный стабилизатор/цельный корпус от 1-1/4" до 6" BSPT или NPT			см стр. 250-251																	
Резьба (дюйм)	Расход	Доступность HH-SQ			Доступность для H-SQ			Доступность HI-SQ			Проходной диам. вых. отв. мм	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)									Угол распыления			
		латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316			0.3 bar	0.5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	0.5 bar	1.5 bar	6 bar
1/8	3.6SQ										1,6	1,3	0,93	1,2	1,6	2,2	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,7	40°	52°	47°
	4.8SQ	V	V	V							1,9	1,3	1,2	1,6	2,2	3,0	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	6,2	48°	63°	57°
	6SQ										2,4	1,3	1,5	2,0	2,7	3,7	4,5	5,1	5,6	6,1	6,6	7,8	60°	66°	60°
1/4	10SQ										2,8	1,6	2,6	3,3	4,5	6,2	7,4	8,5	9,4	10,2	11,0	13,0	62°	67°	61°
	12SQ	V	V	V							3,2	1,6	3,1	3,9	5,4	7,4	8,9	10,2	11,3	12,3	13,2	15,5	70°	75°	68°
	14.5SQ										3,9	1,6	3,7	4,7	6,5	9,0	10,8	12,3	13,7	14,8	15,9	18,8	78°	82°	75°
3/8	18SQ	V	V	V							4,0	2,4	4,6	5,9	8,1	11,1	13,4	15,3	17,0	18,4	19,8	23	71°	75°	68°
1/2	29SQ	V	V	V							5,6	3,2	7,5	9,5	13,0	17,9	22	25	27	30	32	38	71°	75°	68°
	36SQ	V	V	V							6,4	3,2	9,3	11,8	16,2	22	27	31	34	37	40	47	78°	82°	75°
3/4	50SQ	V	V	V							6,7	4,4	12,9	16,3	22	31	37	42	47	51	55	65	71°	75°	68°
1	106SQ				V	V	V				9,9	5,6	27	35	48	65	79	90	100	109	117	137	78°	80°	73°
1-1/4	177SQ							V	V	V	12,7	6,4	46	58	79	109	132	150	167	181	195	230	78°	80°	73°
1-1/2	230SQ							V	V	V	14,3	8,7	59	75	103	142	171	195	220	235	255	300	73°	77°	70°
	290SQ										15,5	11,1	75	95	130	179	215	250	275	300	320	375	66°	70°	64°
2	360SQ							V	V	V	17,4	11,1	93	118	162	225	270	305	340	370	395	470	70°	74°	67°
	480SQ										21,0	11,1	124	157	215	300	360	410	455	495	530	630	79°	82°	74°
2-1/2	490SQ										19,8	14,3	126	160	220	305	365	420	465	510	540	640	62°	67°	61°
	590SQ							V	V	V	22,2	14,3	152	193	265	365	440	510	560	610	650	770	75°	78°	71°
	950SQ										28,6	17,5	245	310	430	590	710	810	900	980	1050	1230	81°	84°	76°
5	2980SQ							V	V	V	47,6	28,6	770	980	1340	1840	2220	2540	2810	3060	3280	3860	89°	91°	83°
6	5690SQ							V	V	V	81,8	44,5	1470	1860	2560	3520	4240	4840	5360	5830	6260	7370	102°	105°	95°

Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диам. (мм)	Вес нетто (кг)			Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диам. (мм)	Вес нетто (кг)
	HH-SQ	1/8	22.5	13.0	0.01						HI-SQ	1-1/4	87.5
		1/4	23.0	13.5	0.01	1-1/2	103					59	0.80
		3/8	30.0	16.5	0.03	2	138					76	1.7
		1/2	35.0	20.5	0.04	2-1/2	175					87	2.2
		3/4	40.5	27.0	0.10	5	311					172	17.3
	H-SQ	1	70.0	38.0	0.37					6	365	203	24