



10706			<p>1. Профессиональная моющая форсунка характеризуется высокой силой очистки, что происходит за счет синхронной подачи воды через 6 отверстий. 2. Прочная конструкция выполненная из закаленной нержавеющей стали. 3. Расход: от 2.2 до 178 л/мин. 4. Уровень давления: от 21 до 345 Бар. 5. Максимальная рабочая температура: 93°C. 6. Отверстие: 19 мм в диаметре. 7. Вес: 0.01 кг.</p>										
Модель	Резьба (дюйм)	Расход (л/мин)					Отверстие А	Отверстие В	Ø С	Ø D	Е	Длина L	Доступность
	Bspt или NPT	20 Bar	30 Bar	80 Bar	150 Bar	350 Bar	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
10706-HSS 0.21	1/8	2.1	2.6	4.3	5.9	9.0	0.38	0.38	7.9	12.7	8.7	25.4	V
10706-HSS 0.43		4.4	5.4	8.8	12.0	18.3	0.56	0.56					V
10706-HSS 0.54		5.5	6.7	11.0	15.1	23	0.64	/					V
10706-HSS 0.57		5.8	7.1	11.6	15.9	24	0.64	0.64					V
10706-HSS 1.04		10.6	13	21	29	44	0.84	0.84					V
10706-HSS 2.08		21	26	42	58	89	1.2	1.2					V
10706-HSS 4.2		43	52	86	117	179	1.7	1.7					V