






15498			<ol style="list-style-type: none"> 1. Специально разработана для очистки бочонков до 0.6 метров в диаметре. 2. Доступна версия с 21 отверстием с охватом 360° или с 15 отверстиями с охватом только 210°. 3. Уменьшенное горлышко допускает дренаж во время мытья. 4. Обработанная лыска в форсунка способствует легкому соединению. 5. Расход воды: от 23 до 43 л/мин. 6. Давление сжатого воздуха: от 4 до 10 бар. 7. Максимальная температура: 100°C. 8. Размер отверстия: 51 мм в диаметре. 9. Угол распыления: 210°, 360°. 10. Материал: латунь, 303 или 316 нержавеющей сталь. 11. Вес: 0.51 кг. 											<ol style="list-style-type: none"> 1. Стационарные форсунки идеально подходят для очистки или полоскания небольших резервуаров. 2. Множественные отверстия позволяют распылять воду одновременно в несколько зон. 3. Прочная и устойчивая к коррозии конструкция. 			
	1" NPT или BSPT																
Тип форсунки	Модель	Резьба (дюйм)	Расход (л/мин)								A	B	C	Вес нетто	Доступность		
			1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	10 Bar	мм	мм	мм		кг	Латунь	Нерж. сталь 303
15498	15498-15	1"	/	/	/	20	23	25	26	31	35	156	16	0.51	V	V	V
	15498-21		/	/	/	28	31	34	36	43					V	V	V