



468													Аксессуары			
см стр. 250-251																
Угол распыления	Инф. для заказа				Диам. отверстия (мм)	Наим. диам в сечении (мм)	Расход (л/мин)						L(мм)			
	Тип	Доступность					0,5	1	2	3	5	10				
		1.4305/нерж. сталь 303 код:16	1.4571/нерж. сталь 316 код:17	Латунь код:30												
60°	468.644	V	V	V	2.40	1.90	2.30	3.03	4.00	1.20	4.70	5.77	7.61	24.5	220	560
	468.724				2.90	2.00	3.62	4.77	6.30	1.89	7.41	9.09	11.99	24.5	220	560
90°	468.526	V	V	V	1.65	1.30	1.15	1.52	2.00	0.60	2.35	2.89	3.81	18	380	860
	468.846				4.05	3.20	7.18	9.47	12.50	3.75	14.70	18.03	23.80	24.5	380	960
120°	468.408	V	V	V	1.20	0.85	0.57	0.76	1.00	0.30	1.18	1.44	1.90	18	680	1540
	468.488				1.50	1.00	0.92	1.21	1.60	0.48	1.88	2.31	3.05	18	680	1540
	468.528				1.65	1.20	1.15	1.52	2.00	0.60	2.35	2.89	3.81	18	680	1540