



544				Аксессуары	

см стр. 250-251

Угол распыления	Доступность					Отверстие (мм)	Расход (л/мин)										
	Тип	Номер материала			Код		0.5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	5 Bar	7 Bar	10 Bar	15 Bar	20 Bar	30 Bar	
		1.4305/ нерж. сталь 303 код:16	1.4571/ нерж. сталь 316 код:17	латунь код:30	R1/8												R1/4
0°	544.110	V	V	V	CA	CC	0,23	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15
	544.160	V	V	V			0,33	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,23
	544.200	V	V	V			0,39	0,05	0,07	0,10	0,12	0,16	0,19	0,22	0,27	0,32	0,39
	544.240	V	V	V			0,50	0,08	0,11	0,16	0,20	0,25	0,30	0,36	0,44	0,51	0,62
	544.280	V	V	V			0,63	0,13	0,18	0,25	0,31	0,40	0,47	0,56	0,68	0,79	0,97
	544.320	V	V	V			0,80	0,20	0,28	0,40	0,49	0,63	0,75	0,89	1,10	1,26	1,55
	544.360						0,84	0,32	0,45	0,63	0,77	1,00	1,18	1,41	1,73	1,99	2,44
	544.400						1,03	0,50	0,71	1,00	1,22	1,58	1,87	2,24	2,74	3,16	3,87
	544.480						1,33	0,80	1,13	1,60	1,96	2,53	2,99	3,58	4,38	5,06	6,20
	544.560						1,69	1,25	1,77	2,50	3,06	3,95	4,68	5,59	6,85	7,91	9,68
	544.640						2,09	2,00	2,83	4,00	4,90	6,32	7,48	8,94	10,95	12,65	15,49
	544.720						2,66	3,15	4,45	6,30	7,72	9,96	11,79	14,09	17,25	19,92	24,40
	544.800						3,30	5,00	7,07	10,00	12,25	15,81	18,71	22,36	27,39	31,62	38,73