www.spray-expert.ru
www.airflow-expert.ru
+7-499-390-6761
req@spray-expert.ru

Переход-соединитель 7521 8370 15475

1. Быстрый и экономичный способ установки форсунки, манометров, шлангов и других деталей в трубопроводных системах.
2. Соединительные детали могут быть изготовлены из латуни или нержавеющей стали на Ваш выбор.
3. Исключение вращение тела форсунки во время эксплуатации, за исключением монтажа или демонтажа форсунки.
4. Снижение возможности засорения форсунки за счет установки в самой трубе.
6. Возможность заказа в различных размерах.

Схема	Модель	Резьба	Внешний диаметр (мм)	Рамеры и вес					Максимальное давление (Bar)	Мощность при максимальном давлении (л/мин)	Внешное соединение (дюйм)												Доступность
				A	B	C	D	Вес			1/8		1/4		3/8		1/2		3/4		1		
				мм	мм	мм	мм	кг			Расход (л/мин)	С или нет	Расход (л/мин)	С или нет	Расход (л/мин)	С или нет	Расход (л/мин)	С или нет	Расход (л/мин)	С или нет	Расход (л/мин)	С или нет	Нерж.сталь 304
	7521	1/2	20-22	57	7.1	4.8	17.5	0.06	17	13.2		•		•									V
		3/4	25-27									•		•									V
		1	32-35									•		•									V
	8370	1-1/4	39-43	88	17.5	11.1 до 14.3	20	0.17	9	21-76	21	•	38	•	57	•	76	•	125		204		V
		1-1/2	44-51									•		•									V
		2	54-60									•		•									V
	15475	2-1/2	63-73	164	32	18.3 до 25.4	26	0.68	9	38-204				•		•		•		•		•	V
		3	76-89											•		•		•		•		•	V
		4	102-114											•		•		•		•		•	V

www.spray-expert.com