



CBT				Факел 1. Однородный поток в виде полного конуса с широкими углами распыления и квадратным основанием. 2. Капли более крупного размера, чем у форсунок с полным конусом распыла 3. Сила удара меньше, чем у моделей с узкими углами распыла при одинаковых расходных характеристиках.							Аксесуары 						
	Резьба	A мм	B мм	C мм	D мм	Вес, г.	см стр. 250-251										
Резьба (дюйм)	Модель	Доступность			Расход (л/мин)									Угол распыления			
		Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316	0.35 Bar	0.7 Bar	1 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	0.7 Bar	2 Bar	6 Bar
1/8	CBT 6	V	V	V	0.88	1.25	1.50	1.88	2.18	2.65	2.87	3.41	3.54	3.76	110°	100°	90°
	CBT 8	V	V	V	1.30	1.86	2.28	2.84	3.23	4.00	4.55	5.38	5.72	5.97	125°	120°	100°
	CBT 11	V	V	V	1.86	2.79	3.23	3.86	4.31	5.15	5.45	6.73	7.43	7.70	115°	120°	95°
1/4	CBT 6	V	V	V	0.88	1.25	1.50	1.88	2.18	2.65	2.87	3.41	3.54	3.76	110°	100°	90°
	CBT 8	V	V	V	1.30	1.86	2.28	2.84	3.23	4.00	4.55	5.38	5.72	5.97	125°	120°	100°
	CBT 11	V	V	V	1.86	2.79	3.23	3.86	4.31	5.15	5.45	6.73	7.43	7.70	115°	120°	95°
	CBT 15	V	V	V	2.60	3.67	4.50	5.26	5.59	6.64	7.24	8.70	9.16	9.70	115°	110°	90°
	CBT 18	V	V	V	3.10	4.40	5.39	6.30	6.70	7.96	8.68	10.43	10.98	11.63	120°	120°	95°
	CBT 22	V	V	V	3.95	5.58	6.84	8.00	8.50	10.10	11.01	13.23	13.94	14.75	113°	110°	90°
3/8	CBT 22	V	V	V	3.95	5.58	6.84	8.00	8.50	10.10	11.01	13.23	13.94	14.75	113°	110°	90°
	CBT 25	V	V	V	4.27	6.04	7.24	8.43	9.32	11.01	12.32	14.65	15.76	16.26	120°	120°	100°
	CBT 32	V	V	V	5.90	7.70	9.15	10.80	11.92	14.30	15.78	18.90	19.90	21.26	115°	110°	85°
	CBT 39	V	V	V	7.20	9.40	11.15	13.14	14.52	17.40	19.20	23.00	24.25	25.90	120°	120°	90°
	CBT 46	V	V	V	8.13	11.62	13.64	15.86	17.27	19.29	22.32	25.45	27.88	29.39	125°	112°	90°
1/2	CBT 48	V	V	V	8.33	12.52	15.25	16.87	18.18	21.29	22.32	25.45	27.88	29.39	125°	112°	90°
	CBT 46	V	V	V	8.33	12.52	15.25	16.87	18.18	21.29	22.32	25.45	27.88	29.39	125°	112°	90°
	CBT 59	V	V	V	9.29	13.23	15.96	19.29	22.32	26.06	28.18	34.64	37.67	40.70	130°	128°	100°
	CBT 65	V	V	V	12.00	15.65	18.60	21.92	24.21	29.00	32.05	38.37	40.40	43.20	115°	110°	85°
	CBT 73	V	V	V	13.50	17.60	20.88	24.50	27.19	32.60	36.00	43.10	45.40	48.50	115°	120°	90°
3/4	CBT 82	V	V	V	15.35	20.00	23.74	27.98	30.91	37.07	40.91	48.99	51.61	55.15	115°	112°	90°
	CBT 94	V	V	V	16.77	22.32	26.87	32.72	35.45	41.92	45.96	56.26	59.89	63.33	119°	120°	91°
	CBT 98	V	V	V	18.08	23.23	27.78	34.24	37.27	44.34	50.00	59.59	64.54	67.87	112°	120°	90°
1	CBT 136	V	V	V	24.14	35.25	42.32	48.18	51.41	60.20	67.77	81.20	86.86	91.41	118°	115°	75°
	CBT 153	V	V	V	27.88	38.08	46.97	53.93	57.97	67.47	76.36	91.30	98.07	108.07	125°	120°	85°
	CBT 200	V	V	V	29.69	42.32	51.41	62.62	75.95	88.68	99.59	120.19	130.29	139.38	118°	125°	90°