



E002				E003				E004															
		1/4 BSPT Резьба Папа				1/8, 1/4 BSPT Резьба Папа				1/8 до 1-1/2 Резьба Папа													
Характеристика										Применение													
1. Принимает другую жидкость. Форсунки внутреннего смешивания E002, E003 и E004 распыляют в 3-4 раза больше объема чем подаваемое количество воды. 2. Маленький размер и простая конструкция подходят для многокомпонентной форсунки.										1. Смешивание масел в резервуаре. 2. Чистка резервуаров. 3. Фосфатирование внутри резервуаров. 4. Пищевые резервуары. 5. Илонакопитель. 6. Камеры покраски. 7. Анодирование. 8. Градирия. 9. Декоративные резервуары. 10. Поддерживают твердые вещества в суспензии. 11. Нанесение покрытия на автомобиль/покраска.													
Стандартное давление																							
0.5 Bar																							
Тип	Резьба	Предполагаемый объем	Расход воды (л/мин)						Объем воды на выходе (л/мин)						Диаметр (мм)	Размеры (мм)			Вес, гр		Доступность		
			0.3 Bar	0.5 Bar	1 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	0.3 Bar	0.5 Bar	1 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar		φd	ℓ	w	ПП	Нерж. сталь 303	ПП	Нерж. сталь 303	
E002, E003, E004	1/8	1	0.85	1.10	1.56	1.91	2.20	2.69	2.2	3.1	5.0	6.6	9.2	10	1.5	11	30	11	1.3	11	0.8	2.5	
	1/4	4	3.10	4.00	5.66	6.93	8.00	9.80	8.1	11	18	24	34	38	2.8	16	48	16	3.2	26	0.9	3.5	
E004	3/8	9	6.97	9.00	12.7	15.6	18.0	22.0	18	26	41	54	75	85	4.2	24	72	22	10	80	X	6.0	
	1/2	16	12.4	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	33	46	72	95	134	151	5.7	31	93	27	20	170		13.0	
	3/4	30	23.2	30.0	42.4	52.0	60.0	73.5	61	86	140	180	250	280	7.7	42	126	34	48	420		28.0	
	1	90	69.7	90.0	127	156	180	220	180	260	410	540	760	850	13.3	80	172	60	260	2200		140.0	
	1-1/2	160	124	160	226	277	320	392	330	460	720	950	1340	1510	17.5	90	212	80	380	3200	240.0		