



НН-W		Н-W		НI-W		Фото	Аксессуары	
Цельный корпус 1/8" до 1-1/2" BSPT или NPT		Цельный корпус 3/4" до 1" BSPT или NPT		Цельный корпус 1-1/4" до 4" BSPT или NPT		см стр. 250-251		

Резьба (дюйм)	Расход	Тип форсунки	Доступность НН-W			Доступность Н-W			Доступность НI-W			Проходной диам. вых отв. мм	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)						Угол распыления						
			латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316			0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	0.3 bar	0.7 bar	6 bar	
1/8	2.8W	НН-W										1,6	1,0	/	/	1,1	1,2	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	/	120°	102°	
	4.3W		v	v	v								2,0	1,0	/	/	1,6	1,9	2,6	3,1	3,5	3,9	4,2	/	120°	102°
	5.6W												2,4	1,0	/	1,8	2,1	2,5	3,4	4,0	4,6	5,1	5,5	/	120°	102°
	8W												2,4	1,3	/	2,6	3,0	3,6	4,8	5,8	6,6	7,2	7,8	/	120°	103°
1/4	10W												2,8	1,3	2,6	3,3	3,8	4,5	6,0	7,2	8,2	9,1	9,8	112°	120°	103°
	12W												3,2	1,3	3,1	3,9	4,6	5,3	7,3	8,7	9,8	10,9	11,8	114°	120°	103°
	14w												3,6	1,6	3,7	4,6	5,3	6,2	8,5	10,1	11,5	12,7	13,7	114°	120°	103°
3/8	17w												4	1,6	4,5	5,6	6,5	7,6	10,3	12,3	13,9	15,4	16,7	114°	120°	103°
	20w												4,4	2,4	5,2	6,6	7,6	8,9	12,1	14,5	16,5	18,1	19,6	114°	120°	104°
	24w												4,8	2,4	6,3	7,9	9,1	10,7	14,5	17,3	19,7	22	24	114°	120°	104°
	27w												5,2	2,8	7,1	8,9	10,3	12	16,3	19,5	22	24	26	114°	120°	106°
1/2	30w												5,6	2,8	7,9	9,9	11,4	13,4	18,1	22	25	27	29	114°	120°	108°
	35w												6	3,2	9,2	11,5	13,3	15,6	21	25	29	32	34	114°	120°	108°
	40w												6,4	3,2	10,5	13,1	15,2	17,8	24	29	33	36	39	114°	120°	108°
	45w												6,4	3,6	11,8	14,8	17,1	20	27	33	37	41	44	114°	120°	110°
	50w												6,7	4	13,1	16,4	19,1	22	30	36	41	45	49	114°	120°	112°

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.



Резьба (дюйм)	Расход	Тип форсунки	Доступность НН-W			Доступность Н-W			Доступность НИ-W			Проходной диам. вых отв. мм	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)						Угол распыления					
			латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316	латунь	нерж. сталь 303	нерж. сталь 316			0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	0.3 bar	0.7 bar	6 bar
3/4	6w	НН-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓				9,9	4,4	18,4	23	27	31	42	51	58	64	69	115°	120°	112°
1	11w	Н-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓				13,1	5,6	34	42	49	57	78	93	106	116	126	117°	120°	117°
1-1/4	16w	НН-W	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	15,5	6,4	49	62	71	83	113	135	154	169	184	118°	121°	119°
1-1/2	24w	НИ-W	✓	✓	✓				✓	✓	✓	18,3	10,3	74	92	107	125	170	205	230	255	275	119°	124°	119°
2	47w	НИ-W	X	X	X				✓	✓	✓	25	11,1	144	181	210	245	335	400	455	500	540	120°	124°	119°
2-1/2	70w								✓	✓	✓	31,8	14,3	215	270	315	365	495	600	680	750	810	120°	125°	119°
3	95w								✓	✓	✓	34,9	17,5	295	365	425	495	680	810	920	1010	1090	120°	125°	119°
4	188w								✓	✓	✓	50,8	20,6	580	730	840	980	1330	1590	1810	2000	2160	120°	125°	119°

Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диам. (мм)	Вес нетто (кг)		Схема	Тип форсунки	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диам. (мм)	Вес нетто (кг)
	Н-W	3/4	55.5	32	0.21			НН-W	1/8	22.5	13	0.01
		1	70.0	38	0.37	1/4			23.0	14	0.01	
	НИ-W	1-1/4	87.5	53	0.57	3/8			30.0	17	0.03	
		1-1/2	103	59	0.80	1/2			35.0	21	0.04	
		2	138	76	1.7	3/4			40.5	27	0.10	
		2-1/2	175	87	2.2	1			53.0	33	0.20	
		3	196	105	2.7	1-1/4			70.0	43	0.38	
		4	251	138	8.2	1-1/2			82.5	50	0.57	

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.