



<b>HPZ-B10</b>																
	<p>Форсунка имеет простую конструкцию и легко устанавливается. Факел распылителя - плоский со стабильным выпрыскиванием. В основном форсунка используется для охлаждения внешних нижних роликов литейной машины, а также для охлаждения и чистки других машин.</p>															
Модель	Угол распыления	Давление сжатого воздуха (мПа)												Доступность		
		0.15 мПа			0.2 мПа			0.3 мПа			0.4 мПа					
		Давление воды мПа	Расход воды л/мин	Расход воздушного дутья М3/Н	Давление воды мПа	Расход воды л/мин	Расход воздушного дутья М3/Н	Давление воды мПа	Расход воды л/мин	Расход воздушного дутья М3/Н	Давление воды мПа	Расход воды л/мин	Расход воздушного дутья М3/Н	Латунь	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 321
HPZ5-20B10	20°	0,15	4,8	32,6	0,1	1,9	43,3	0,1	1,8	52,4	0,15	2,3	59,6	V	V	V
		0,2	5,7	31,1	0,15	3,7	42,4	0,15	3,7	50,5	0,2	4,3	58			
		0,25	6,9	29,9	0,2	5	39,8	0,2	4,7	48,6	0,3	6,3	54,8			
		0,27	7,5	29,6	0,25	6,1	38,9	0,3	6,8	46,8	0,4	8	52,4			
		0,3	7,9	29	0,3	7,1	38,1	0,4	8,5	43,8	0,5	10,2	49			