



HPZ-B27													Доступность			
	Угол распыления	Давление сжатого воздуха (мПа)												мин. заказ: 10 шт.		
Модель		0.15 мПа			0.2 мПа			0.25 мПа			0.3 мПа			латунь	нерж. сталь 303	Нерж. сталь 321
	Вода	Расход воды	Расход воздушного течения	Вода	Расход воды	Расход воздушного течения	Вода	Расход воды	Расход воздушного течения	Вода	Расход воды	Расход воздушного течения				
	мПа	л/мин	М³/Н	мПа	л/мин	М³/Н	мПа	л/мин	М³/Н	мПа	л/мин	М³/Н				
HPZ3.0-70B27	70°	0.15	2.68	6.3	0.15	2.38	7.8	0.2	2.73	9.1	0.2	2.48	10.6	V	V	V
		0.2	3.28	5.8	0.2	3.03	7.2	0.3	3.82	8.3	0.3	3.55	9.7			
		0.3	4.35	4.6	0.3	4.07	6.5	0.4	4.7	7.9	0.4	4.47	9.2			
		0.4	5.22	3.8	0.4	4.97	6.1	0.5	5.48	6.9	0.5	5.27	8.5			
					0.5	5.73	4.8	0.6	6.2	6.5	0.6	5.98	8.3			
											0.7	6.53	7.1			