



Модель	Угол распыления	Давление сжатого воздуха (мПа)											Доступность			
		0.15 мПа			0.2 мПа			0.25 мПа			0.3 мПа			мин. заказ: 10 шт.		
		Вода	Расход воды	Расход	Вода	Расход воды	Расход	Вода	Расход воды	Расход	Вода	Расход воды	Расход	латунь	нерж. сталь 303	Нерж. сталь 321
		мПа	л/мин	М ³ /Н	мПа	л/мин	М ³ /Н	мПа	л/мин	М ³ /Н	мПа	л/мин	М ³ /Н			
HPZ3.0-70B28	70°	0.15	2.68	6.3	0.15	2.38	7.8	0.2	2.73	9.1	0.2	2.48	10.6	V	V	V
		0.2	3.28	5.8	0.2	3.03	7.2	0.3	3.82	8.3	0.3	3.55	9.7			
		0.3	4.35	4.6	0.3	4.07	6.5	0.4	4.7	7.9	0.4	4.47	9.2			
		0.4	5.22	3.8	0.4	4.97	6.1	0.5	5.48	6.9	0.5	5.27	8.5			
					0.5	5.73	4.8	0.6	6.2	6.5	0.6	5.98	8.3			
HPZ2.7-70B28	70°										0.7	6.53	7.1	V	V	V
		0.15	2.08	5.3	0.15	1.87	7.4	0.2	2.15	7.8	0.2	1.93	9.1			
		0.2	2.58	4.8	0.2	2.73	6.9	0.3	2.97	7.7	0.3	2.78	9.0			
		0.3	3.37	3.9	0.3	3.17	6.4	0.4	3.65	7.5	0.4	3.47	8.3			
		0.4	4.03	3.5	0.4	3.83	5.0	0.5	4.25	7.0	0.5	4.08	7.5			
					0.5	4.43	5.2	0.6	4.8	5.0	0.6	4.63	6.9			
										0.7	5.13	6.5				