



Н		НН		Схема	Тип форсунк	Резьба (дюйм)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Вес нетто г	Характеристика	Инф. для заказа:
					Н	3/4	55.5	32	210		1. Факел распыла – конусообразный с круглой зоной воздействия. 2. Размер капли – от среднего до большого.
	НН	1	70.0	38	370	Аксессуары					
	НН	1/8	22	12	10		 				
		1/4	23.0	14	10						
		3/8	30.0	17	30						
		1/2	35.0	21	40						
3/4	40.5	27	100								
1	53.0	33	200	см стр. 250-251							

Резьба NPT/BSPT	Размер	Доступность моделей НН				Доступность моделей Н				Диам. выходного отв., мм	Живое сечение, мм	Расход (л/мин)										Угол распыления		
		латунь	НС 303	НС 316	НС 316L	латунь	НС 303	НС 316	НС 316L			0.5 Bar	0.7 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	10 Bar	0.5 Bar	1.5 Bar	6 Bar
1/8	1	V	V	V	V	V	V	V	V	0,79	0,64	/	0,38	0,54	0,62	0,74	0,85	0,94	1,0	1,1	1,3	/	58°	53°
	1,5	V	V	V	V	V	V	V	V	1,2	0,64	0,49	0,57	0,81	0,93	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	52°	65°	59°
	2	V	V	V	V	V	V	V	V	1,2	1,0	0,65	0,76	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,6	43°	50°	46°
	3	V	V	V	V	V	V	V	V	1,5	1,0	0,98	1,1	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,9	52°	65°	59°
	3,5	V	V	V	V	V	V	V	V	1,6	1,3	1,1	1,3	1,9	2,2	2,6	3,0	3,3	3,6	3,9	4,5	43°	50°	46°
	3,9	V	V	V	V	V	V	V	V	2,0	1,0	1,3	1,5	2,1	2,4	2,9	3,3	3,7	4,0	4,3	5,1	77°	84°	79°
	5	V	V	V	V	V	V	V	V	2,0	1,3	1,6	1,9	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,5	52°	65°	59°
1/4	6,1	V	V	V	V	V	V	V	2,3	1,3	2,0	2,3	3,3	3,8	4,5	5,2	5,7	6,2	6,7	7,9	69°	74°	68°	
	6,5	V	V	V	V	V	V	V	2,38	1,6	2,1	2,5	3,5	4	4,8	5,5	6,1	6,7	7,1	8,4	45°	50°	46°	
	10	V	V	V	V	V	V	V	3,18	1,6	3,3	3,8	5,4	6,2	7,4	8,5	9,4	10,2	11	13	58°	67°	61°	
3/8	12,5	V	V	V	V	V	V	V	3,2	1,6	4,1	4,8	6,8	7,7	9,3	10,6	11,8	12,8	13,7	16,2	69°	74°	68°	
	9,5	V	V	V	V	V	V	V	2,6	2,4	3,1	3,6	5,1	5,9	7,1	8,1	8,9	9,7	10,4	12,3	45°	50°	46°	
	15	V	V	V	V	V	V	V	3,6	2,4	4,9	5,7	8,1	9,3	11,2	12,7	14,1	15,4	16,5	19,4	64°	67°	61°	
	20	V	V	V	V	V	V	V	4,0	2,8	6,5	7,6	10,8	12,4	14,9	17,0	18,8	20	22	26	76°	80°	73°	
1/2	22	V	V	V	V	V	V	V	4,5	2,8	7,2	8,4	11,9	13,6	16,4	18,7	21	23	24	28	87°	90°	82°	
	16	V	V	V	V	V	V	V	3,5	3,2	5,2	6,1	8,7	9,9	11,9	13,6	15,1	16,4	17,6	21	48°	50°	46°	
	25	V	V	V	V	V	V	V	4,6	3,2	8,2	9,5	13,5	15,4	18,6	21	24	26	27	32	64°	67°	61°	
1/2	32	V	V	V	V	V	V	V	5,2	3,6	10,4	12,2	17,3	19,8	24	27	30	33	35	41	72°	75°	68°	

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.



Резьба NPT/BSPT	Размер	Доступность моделей НН				Доступность моделей Н				Диам. выходного отв., мм	Живое сечение, мм	Расход (л/мин)										Угол распыления		
		латунь	НС 303	НС 316	НС 316L	латунь	НС 303	НС 316	НС 316L			0.5 Bar	0.7 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	10 Bar	0.5 Bar	1.5 Bar	6 Bar
1/2	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,2	3,6	13,1	15,2	22	25	30	34	38	41	44	52	88°	91°	83°
	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,7	4,0	16,3	19,1	27	31	37	42	47	51	55	65	91°	94°	86°
3/4	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,9	4,4	9,6	11,2	15,9	18,2	22	25	28	30	32	38	48°	50°	46°
	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,4	4,4	15,4	18	26	29	35	40	44	48	52	61	67°	70°	63°
	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8,3	5,6	27	31	45	51	61	70	78	84	91	107	67°	68°	62°
1	4,2	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	6	5,6	16,2	18,9	27	31	37	42	47	51	54	64	48°	50°	46°
	7	✓	✓	✓	✓					8,3	5,6	27	31	45	51	61	70	78	84	91	107	67°	68°	62°
	8	✓	✓	✓	✓					9,5	5,6	31	36	51	58	70	80	89	92	104	122	72°	81°	82°
	10	✓	✓	✓	✓					11,9	5,6	38	45	64	73	88	100	111	121	130	153	78°	90°	94°
	12	✓	✓	✓	✓					11,9	6,4	46	54	77	87	105	120	133	145	155	183	89°	92°	84°

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.