



PRC				Схема	Резьба (дюйм)	Длина мм	Размер 6-гр. мм	Вес нетто кг	Аксессуары																										
Угол распыла при 3 барах	Модель	Доступность Резьба:BSPT/NPT															Диам. выходящего отбора мм	Расход (л/мин)												Угол распыления					
		1/8			1/4			3/8			1/2			3/4				1			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
		латунь	НС 303	НС 316	латунь	НС 303	НС 316	латунь	НС 303	НС 316	латунь	НС 303	НС 316	латунь	НС 303	НС 316		латунь	НС 303	НС 316	4.3 psi	14.5psi	29 psi	43.5psi	58 psi	72.5psi	87 psi	101 psi	145 psi	290 psi	507 psi	21.7psi	43.5psi	87 psi	203 psi
0°	0003																	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4	0°					
	0004																	1.3	0.5	0.91	1.3	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4						
	0005																	1.4	0.62	1.1	1.6	2	2.3	2.5	2.8	3	3.6	5.1	6.7						
	00055	V	V	V	V	V	V											1.5	0.65	1.2	1.7	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.8	5.3	6.8						
	0006	V	V	V	V	V	V											1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1						
	00065																	1.6	/	1.4	2.0	2.5	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	6.4	8.5						
	0007																	1.7	0.86	1.6	2.2	2.7	3.1	3.5	3.8	4.1	4.9	7.0	8.6						
	0008																	1.8	1	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8						
0°	00085																	2.0	1	1.9	2.7	3.3	3.8	4.3	4.7	5.1	6.1	8.6	10.5	0°					
	0009																	2.0	1.1	2.0	2.9	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	6.4	9.0	11.2						
	0010																	2	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6	7.2	10.2	13.5						
	0012	V	V	V	V	V												2.4	1.5	2.8	3.9	4.8	5.5	6.1	6.7	7.3	8.7	12.3	15.1						
	0015																	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9	10.8	15.3	20						
	0020				V	V	V											2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27						
	0030						V	V	V									3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40						
	0040																	4	5	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54						
	0050																	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68						
	0060						V	V	V									4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81						
	0070																	5.2	8.7	16	23	28	32	36	39	42	50	71	94						
	0080																	5.2	10	18.2	26	32	36	41	45	48	58	82	108						
	00100																	6.4	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135						
	00120																	6.7	15	27	39	47	55	61	67	72	86	122	162						
	00150																	7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205						
	00165																	7.7	20.3	37.1	52.5	64.2	74	83	91	98	117	166	204						
	00200																	8.7	25	36	64	79	91	102	112	121	144	205	270						
	00250																	9.5	31	57	81	99	114	127	140	151	180	255	340						
	00350																	11.1	44	80	113	138	160	178	195	210	255	360	475						