



UBN			<p>UBN моющая форсунка - современная модель для автоматической очистки внутренней поверхности резервуара с большой емкостью.</p> <p>Элементы приводятся в движение внутри турбины силою очищающей жидкости, которая двигает зубчатое зацепления для снижения скорости и увеличения вращения. Установка нужной скорости вращения головки поможет достичь максимального эффекта очистки.</p> <p>Тщательно разработанная конструкция обеспечивает то, что форсунка с помощью перемещающихся струй очищает внутреннюю поверхность бака. Это позволяет обработать тщательно ее поверхность. Такой результат достигается после 65 осевых оборотов головки.</p>												
	1-1/2 Резьба папа, диаметр чистки до 20 м.														
Код заказа	Резьба (дюйм)	Расход (л/мин)								Расположение форсунки	Размеры (мм)		Доступность		
	Bspt или NPT	3.0 Bar	4.0 Bar	5.0 Bar	6.0 Bar	8.0 Bar	10 Bar	12 Bar	15 Bar	мм	H	D	Нерж.сталь 304	Нерж. сталь 316	Нерж. сталь 316F
UBN 070	1-1/2	72	83	87	98	106	113	121	128	2*6.0	196	300	V	V	V
UBN 110		106	132	147	159	189	219	238	265	2*8.0			V	V	V
UBN 150		181	227	253	276	310	351	389	446	2*10			V	V	V
UBN 300		283	359	397	435	484	559	616	680	2*12			V	V	V