

Состояние склада Spray Expert (www.spray-expert.ru)

Параметры: Количество товаров: В единицах хранения

Склад			Доступно
Номенклатура.Товарная категория			
Артикул	Номенклатура.Наименование для печати	Номенклатура.Ссылка на описание	
Склад-Мск Spray-Expert, Отрядное			
0-Плохофакельные (веерные) форсунки			
1/2NF150-50-B	1/2NF150-50-B Форсунка гидравлическая, плоский факел, угол 50°, расход 48,3 л/мин при давл 2 бара, резьба 1/2" BSPT внеш., мат. латунь	http://spray-expert.ru/pdf/NF.pdf	146,000 11,000
3/8NF20-90-B-316	3/8NF20-90-B-316 Форсунка распылительная, плоский факел, угол 90°, расход 6,45 л/мин при давл. 2 бара, резьба 3/8 BSPT, мат. нерж сталь 316	http://spray-expert.ru/pdf/NF.pdf	5,000
3/8NF30-80-B-SS	3/8NF30-80-B-SSФорсунка распылительная, плоский факел, угол 80°, расход 9,67 л/мин при давл 2 бара, резьба 3/8 BSPT, мат. нерж. сталь	http://spray-expert.ru/pdf/NF.pdf	4,000
B1/4-NF15-65-SS	B1/4-NF15-65-SS Форсунка распылительная, плоский факел, угол 65°, расход 4,83 л/мин при давл 2 бара, резьба 1/4" BSPT внеш, мат нерж сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/NF.pdf	5,000
B1/4-NF30-30-SS	B1/4-NF30-30-SS Форсунка распылительная, плоский факел, угол 30°, расход 9,67 л/мин при давл 2 бара, резьба 1/4" BSPT внеш, мат нерж сталь	http://spray-expert.ru/pdf/NF.pdf	28,000
B1/4TT+SS	B1/4TT+SS - Тепло форсунки для TPU, B.I, B.H	http://spray-expert.ru/pdf/TPU.pdf	6,000
B.IH-0,33-40-B-303	B.IH-0,33-40-B-303, насадка распылительная, угол 40°, расх 0.156 л/мин при давл. 7 бар, мат. нерж сталь 303 со вставкой из карбида вольфрама	http://spray-expert.ru/pdf/LL/B.IH.pdf	7,000
B.IH-0,43-40-B-303	B.IH-0,43-40-B-303, насадка распылительная, угол 40°, расх 0.265 л/мин при давл. 7 бар, мат. нерж сталь 303 со вставкой из карбида вольфрама	http://spray-expert.ru/pdf/LL/B.IH.pdf	7,000
CVVP-316SS9010-14,8-3,2	CVVP-316SS9010-14,8-3,2 Форсунка распылит., плоский факел, угол 90°, расход 3,2 л/мин при давл. 2 бара,диам.14,8 мм,толщ. 3,2 мм, мат. нерж сталь 316	http://spray-expert.ru/pdf/CVVP.pdf	47,000
HB1/4VV-SS11008	HB1/4VV-SS11008 Форсунка гидравлическая, угол 110 градусов, расход 2,6 л/мин при давлении 2 бар, резьба 1/4 BSPT внеш., нержавеющая сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/HVV.pdf	1,000
HB1/4VV-SS40015	HB1/4VV-SS40015 Форсунка распылительная, угол 40 градусов, расход 0,68 л/мин при давл. 4 бар, резьба 1/4 BSPT, нерж. сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/HVV.pdf	14,000
HB1/8VV-5003-SS	HB1/8VV-5003-SS Форсунка распылительная, плоский факел, угол 50°, расход 0,97 л/мин при давл. 2 бара, резьба 1/8" BSPT внеш, мат нерж сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/HVV.pdf	3,000
HB3/8U-316SS65100	HB3/8U-316SS65100 Форсунка гидравлическая, плоский факел, угол 65°, расход 32 л/мин при давл. 2 бара, мат. нерж. сталь 316	http://spray-expert.ru/pdf/HU.pdf	2,000
TP-SS6504	TP-SS6504 Насадка распылительная, угол 65°, расход 1,3 л/мин при давлении 2 бар, нерж. сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/TPU.pdf	1,000
TPU650050-SS	TPU650050-SS Насадка TIP угол 65°, расход 0,16 л/мин при давл 2 бара, мат нерж сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/TPU.pdf	5,000
1-Полноконусные форсунки			25,000
1 N7W C95800	1 N7W C95800 Nickel-Aluminum Bronze C95800 Форсунка распылительная, мат. C95800	http://spray-expert.ru/pdf/N.pdf	5,000
1/2N4 C95800	1/2N4 C95800 Nickel-Aluminum Bronze Форсунка распылительная, мат. C95800	http://spray-expert.ru/pdf/N.pdf	1,000
AHR 1621 T1	Форсунка FULL CONE NOZZLE, 3/8 BSP BRASS	http://www.spray-expert.ru/pdf/PNRI/AH.pdf	1,000
B1/4G-SS10	B1/4G-SS10 Форсунка распылительная, полный конус, угол 67°, расход 5,4 л/мин при давл. 1,5 бара, резьба 1/4 BSPT, мат. нерж сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/LL/G_GG.pdf	10,000
B3/8HHSJ-SS12030	B3/8HHSJ-SS12030 Форсунка гидравлическая, спиральная, расход 24 л/мин при давлении 3 бар, угол 120 град., резьба 3/8 BSPT внеш, мат. нерж. сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/LL/HHSJ.pdf	8,000
2-Форсунки для тумана			279,000
1/4 BSPT FM-SS6	1/4 BSPT FM-SS6 Форсунка гидравлическая, диам. 1,1 мм, полный конус, расход 0.53 л/мин@56бар, угол 70-90 градусов, нержавеющая сталь, резьба 1/4 BSPT	http://spray-expert.ru/pdf/FM.pdf	86,000
1/4 BSPT FM-SS8	1/4 BSPT FM-SS8 Форсунка гидравлическая, диам. 1,1 мм, полный конус, расход 0.69 л/мин@56бар, угол 70-90 градусов, нержавеющая сталь, резьба 1/4 BSPT	http://spray-expert.ru/pdf/FM.pdf	2,000
1/4PJ15-B-SS	1/4PJ15-B-SS Форсунка распылительная, туман, угол 90°, расход 0,119 л/мин при давл 2 бара, резьба 1/4" BSPT внеш, мат нерж сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/PJ.pdf	12,000
1/8-T-PP	1/8-T-PP Тройник для 1/8FE форсунки под резьбу 1/8, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/FE.pdf	31,000
1/8PJ15-B-SS	1/8PJ15-B-SS, форсунка распылительная, угол 90°, мат. нерж сталь (расход неизвестен)	http://spray-expert.ru/pdf/PJ.pdf	1,000
1/8PJ8-B-SS	1/8PJ8-B-SS Форсунка распылительная, туман, угол 90°, расход 0.058 л/мин при давлении 5 бар, резьба 1/8 BSPT, мат. нерж. сталь 303	http://spray-expert.ru/pdf/PJ.pdf	10,000
20077	20077 Форсунка мелкодисперсная MIAATECH Double-O-Ring Tip White, расход 0.066 л/мин на 9 бар, полный конус, запорный клапан, фильтр, резьба 1/8 внешн	https://goo.gl/pM1e66	22,000
20078	20078 Форсунка гидравлическая тумана, Miatech, BLACK - TIPS - DOUBLE O-RING, расход 0,066 л/мин на 9 бар, полный конус, запорный клапан, фильтр, резьба 1/8 внешн	https://goo.gl/pM1e66	5,000
AAZ-1/4-A0140-B-F-SS	AAZ-1/4-A0140-B-F-SS Форсунка гидравлическая, нержавеющая сталь, расход 0.4 л/мин на 3 бар, угол 80 градусов, полный конус, 1/4 BSPT наруж., резьба	http://spray-expert.ru/pdf/LL/AAZ.pdf	6,000
AB 10/24 0,30 mm	AB 10/24 0,30 mm Форсунка высокого давления 70 бар, подключение 10/24 UNC, 0.30 мм отверстие, расход 0.135 л/мин на 70 бар, мат ник. латунь	http://prmtscr.com/jh8ds	1,000
AT 10/24 0,30 mm	AT 10/24 0,30 mm Форсунка высокого давления 70 бар, подключение 10/24 UNC, 0.30 мм отверстие, расход 0.135 л/мин на 70 бар, мат латунь	http://prmtscr.com/jh8i6	1,000
B1/4-LN-0.6-SS	B1/4-LN-0.6-SS Форсунка гидравлическая, туман, расход 3,6 л/час при давлении 7 бара, резьба 1/4 BSPT внутр, мат. нерж. сталь 303	https://goo.gl/twAm9M	2,000
B1/4-LN-2-SS	B1/4-LN-2-SS Форсунка гидравлическая, туман, расход 7.9 л/час на 3 бара, резьба внутренняя, 1/4 BSPT, нержавеющая сталь 303	http://screenshot.ru/14a70f0a1c7ac0c25d0521efb5f0d41d	1,000
B1/4-LN-3-ss	B1/4-LN-3-ss Форсунка распылительная, туман, расход 11,8 л/час при давлении 3 бара, резьба 1/4 BSPT внутр, мат. нерж сталь 303	https://goo.gl/twAm9M	5,000
B1/8FE-T-PP	B1/8FE-T-PP, Форсунка туманообразования, размер капли 40-40 микрон, зона покрытия 3-4 м2, полипропилен, с тройником под 3/8 тубинг	http://spray-expert.ru/pdf/LL/FE.pdf	37,000
CS	CS - Заглушка для тубинга высокого давления, диаметр = 4 мм, материал латунь	http://prmtscr.com/jh9ig	2,000
CT-T - 0,50 mm	CT-T - 0,50 mm Форсунка гидравлическая, высокого давления, диаметр 0.5 мм, расход 0,230 л/мин на 70 бар, в тройнике slip-lock 6 мм, материал ник. латунь/пластик	http://prmtscr.com/jh7b5	2,000
DVS-10/24UNC	DVS-10/24UNC Запорный клапан Drain valve short type 10/24UNC	http://prmtscr.com/jh7fry	1,000
ELBOW-3/8QC-10/24	ELBOW-3/8QC-10/24 Коленное соединение с одним выходом на 10/24UNC, выход на 3/8 тубинг	http://prmtscr.com/jh7goz	1,000
HOLD-3/8-1/8-ferrule + 1/8PJ8-B-SS	HOLD-3/8-1/8-латунь с форсункой + 1/8PJ8-B-SS Форсунка гидравлическая, туман, угол 90° с раскателем, PJ8, расход 3.48 л/ч при давлении 5 бар, резьба 1/8 BSPT, на тубинг 3/8 BSPT	http://prmtscr.com/jh7hce	42,000
HOLD-3/8-10/24-ferrule	HOLD-3/8-4x10/24-ferrule Адаптер для 4 форсунок под 10/24UNC на тубинг 3/8	http://prmtscr.com/jh7k7v	1,000
KC-3	Распылитель низкого давления KC-3, три отверстия по 1 мм, резьба 1/4 BSPT внутр, латунь	http://prmtscr.com/jh7k67	1,000
KT 10/24 0,4 mm	KT 10/24 0,4 mm Распылительная головка для форсунки высокого давления, 10/24UNC, 0,4 мм, расход 0.180 л/мин на 70 бар, материал латунь	http://prmtscr.com/jh7kg3	2,000
LD serie set	LD serie set Набор гидравлических форсунок, 7 шт, моделиA-LD, B-LD, C-LD, O-LD, Q-LD, T-LD, TL-LD	http://prmtscr.com/jh7lpv	1,000
SH-10/24	SH-10/24 Гидравлическая насадка для форсунки высокого давления, 70 бар, расход 0,036 л/мин, резьба 10/24UNC, 0.15 mm, материал латунь	http://prmtscr.com/jh7pqr	1,000
THCON-3/8QC-10/24	THCON-3/8QC-10/24 Адаптер 3/8QC-10/24UNC под форсунку высокого давления, мат. нерж сталь	http://spray-expert.ru/pdf/LL/WJB.pdf	1,000
WJB#3	WJB#3 - Система сухого тумана, расход воды 18-24 л/ч, расход воздуха 150-300 л/мин на 5.5 бар, материал PP, 4 форсунки	http://spray-expert.ru/pdf/LL/WJB.pdf	1,000
Adapter-3/8T-1/4BSP	Adapter-3/8T-1/4BSP Адаптер для форсунки 3/8 тубинг на 1/4 BSPT внешняя, латунь	http://prmtscr.com/jh7nhv	1,000
3-1-Пластиковые форсунки			117,000
B1/4BB-KY-8-PP	B1/4BB-KY-8-PP Форсунка распылительная, полный конус, угол 65°, расход 4,3 л/мин при давл. 1.5 бара, резьба 1/8 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/KY.pdf	7,000
B1/8BB-KY-4-PP	B1/8BB-KY-4-PP Форсунка распылительная, полный конус, угол 65°, расход 3 л/мин при давл. 3 бара, резьба 1/8 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/KY.pdf	5,000
B1/8BB-KY-6-PP	B1/8BB-KY-6-PP Форсунка распылительная, полный конус, угол 65°, расход 4.5 л/мин при давл. 3 бара, резьба 1/8 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/KY.pdf	2,000
B1/8CC-KY-6504-PP	B1/8CC-KY-6504-PP Форсунка распылительная, плоский факел, угол 65°, расход 1,3 л/мин при давл. 2 бара, резьба 1/8 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	10,000
B3/8BB-KY10	B3/8BB-KY10 Форсунка распылительная, полный конус, угол 70°, расход 6,2 л/мин при давл 2 бара, резьба 3/8 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/KY.pdf	5,000
B3/8BB-KY8	B3/8BB-KY8 Форсунка распылительная, полный конус, угол 70°, расход 6 л/мин при давл 3 бара, резьба 3/8 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/KY.pdf	5,000
BB-KY-1/4-6	BB-KY-1/4-6 Форсунка распылительная, полный конус, угол 67-82°, расх 4.50 л/мин при давл 3 бара, резьба 1/4 BSPT внешн., материал пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/KY.pdf	42,000
BT12.5-PP	BT12.5-PP Форсунка гидравлическая, угол 69-74°, расход 7,7 л/мин при давл. 2 бара, полипропилен	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	5,000
CC-KY-1/4-6504	CC-KY-1/4-6504 Форсунка гидравлическая, угол 65 градусов, расх. 1,6 л/мин при давл. 3 бара, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	4,000
CC-KY-1/4-6506	CC-KY-1/4-6506 Форсунка гидравлическая, угол 65 градусов, расход 2,4 л/мин при 3 бар, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	4,000
CC-KY-1/4-6508	CC-KY-1/4-6508 Форсунка гидравлическая, угол 65 градусов, расход 2,6 л/мин при 2 бар, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	4,000
CC-KY-1/4-6510	CC-KY-1/4-6510 Форсунка гидравлическая, плоский факел, угол 65 градусов, расход 3,9 л/мин при 3 бар, мат. пластик, резьба 1/4 BSPT	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	4,000
CC-KY-1/4-6515	CC-KY-1/4-6515 Форсунка гидравлическая, угол 65°, расх. 5,9 л/мин при давл 3 бар, мат.пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	10,000
CC-KY-1/4-6520	CC-KY-1/4-6520 Форсунка гидравлическая, плоский факел, угол 65°, расх. 7,9 л/мин при давл 3 бар, резьба 1/4 BSPT, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	5,000
CC-KY-3/8-6530	CC-KY-3/8-6530 Форсунка гидравлическая, угол 65°, расх. 11,8 л/мин при давл 3 бар, резьба 3/8 BSPT внеш, мат.пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/CC-KY.pdf	5,000
3-2-Пластиковые форсунки на клипсах и держателях			366,000
26988-1-1/2-D14-PP+BL-2	26988-1-1/2-D14-PP+BL-2 Клипса пластиковая под форсунку, на трубу 1-1/2" (44-51 мм), одна лапа с шариковым шарниром срезьбой 1/4 BSP внутр.	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	7,000

26988-1-1/2-D14-PP+CT6540	26988-1-1/2-D14-PP+CT6540-PP Форсушка распылительная с быстросъемным соединением на клипсе, угол 65°, расход 15.8 л/мин @ 3 бар, материал пластик	https://goo.gl/CCsb2d	32,000
26988-1-1/2-D14-PP+CT6550	26988-1-1/2-D14-PP+CT6550-PP Форсушка распылительная с быстросъемным соединением на клипсе, угол 65°, расход 19.7 л/мин @ 3 бар, материал пластик	https://goo.gl/CCsb2d	3,000
26988-1-D14-PP	26988-1-D14-PP Клипса пластиковая под форсунку, на трубу 1" (32 мм), одна лапа	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	109,000
26988-1-D14-PP+BL-2	26988-1-D14-PP+BL-2 Клипса пластиковая под форсунку, на трубу 1" (32 мм), одна лапа с шариковым шарниром срезной 1/4 BSP	https://goo.gl/CCsb2d	3,000
26988-1-D14-PP+BL-2+BB-KY	26988-1-D14-PP+BL-2+BB-KY-1/4-6 Форсушка на 1 клипсе, расход 3.7 л/мин при давл. 2 бара, угол 75 градусов, пластик	https://goo.gl/CCsb2d	4,000
BL2	BL2 Шарик под резьбу 1/4 для клипс	https://goo.gl/CCsb2d	7,000
BL3	BL3 Шарик под резьбу 3/8 для клипс	https://goo.gl/CCsb2d	10,000
CP7717-2/17-VI	Кольцо уплотнительное O-RING VITON 36		80,000
CT6520-PP	CT6520-PP, форсушка распылительная, плоский факел, угол 65°, расход 7.9 л/мин при давлении 3 бара, мат. полипропилен	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	6,000
HGQ 2155 D6	HGQ 2155 D6 Плоскоструйная пластиковая шаровая форсушка с шарнирным креплением, Полипропилен, красный		22,000
JK-A-1-1/2-D14-PP	JK-A-1-1/2-D14-PP, Корпус форсушки распылит., D14, крепление на трубу 1-1/2", одна лапа, мат. PP	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	3,000
JK-A-1-1/2-D14-PP-BL-2	JK-A-1-1/2-D14-PP-BL-2, Корпус форсушки распылит., D14, крепление на трубу 1-1/2", одна лапа, мат. PP, с шариком BL-2 под 1/4 BSPT внутр	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	6,000
JK-A-1-D14-PP-CT6520-PP	JK-A-1-D14-PP-CT6520-PP Форсушка распылительная, плоский факел, угол 65°, расх. 7.9 л/мин при давл 3 бара, крепление на трубу 1" (32-35 мм), диам. 14 мм, одна лапа, мат. полипропилен	https://goo.gl/CCsb2d	4,000
JK-A-1-D14-PP+BL-2+CC-KY-	JK-A-1-D14-PP+BL-2+CC-KY-1/4-6515 Форсушка на 1 клипсе, для трубы 1", плоский факел, расх. 5.9 л/мин при давл 3 бар, угол 75 градусов, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	1,000
JK-A-2-D14-PP+BL-2	JK-A-2-D14-PP+BL-2 Крепление на трубу 2" на 1 клипсе, диаметр сверления 14 мм, шарик, резьба 1/4 BSPT внутр, мат. пластик	http://spray-expert.ru/pdf/LL/JK-A_JK-B_155_27988.pdf	3,000
JK-B-1-D14-CT6515-PP	JK-B-1-D14-CT6515-PP, форсушка распылительная, плоский факел, угол 65°, расх. 7.9 л/мин при давл. 3 бара, клипса с двумя лапами на трубу 1", D14, мат. PP	https://goo.gl/CCsb2d	7,000
JK-B-1-D14-PP-CT6530-PP	JK-B-1-D14-PP-CT6530-PP форсушка распылительная, плоский факел, угол 65°, расх. 11.8 л/мин при давл 3 бар, крепление на трубу 1", две лапы, мат. полипропилен		5,000
QJ114+QB-3.5	QJ114+QB-3.5 Форсушка распылительная, быстросъемное соедин., угол 43-50°, полный конус, расход 2.2 л/мин при давл. 2 бар, резьба 1/4 BSPT, мат пластик		5,000
TP4008-PP	TP4008-PP Форсушка вкладыш из PP, угол 40, расход 08	http://spray-expert.ru/pdf/TPU.pdf	5,000
VAB 0125 D6	VAB 0125 D6 Гайка синяя 1 1/4" Полипропилен + стекловолокно		22,000
ZPF B150 D6	ZPF B150 D6 Шарнирный хомут, 1-1/2" Полипропилен + стекловолокно		22,000
3-Воздушные форсушки			81,000
1/4F002-B-ABS	1/4F002-B-ABS Форсушка воздушная, плоская струя, 16 отв., раб. давл. до 4 бар., раб. температура до 77 °C, резьба 1/4 BSPT внеш., мат пластик	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	30,000
1/4F003-B-ABS	1/4F003-B-ABS Форсушка воздушная, плоская струя, 16 отв., раб. давл. до 4 бар., раб. температура до 77 °C, резьба 1/4 BSPT внутр., мат пластик	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	10,000
1/4F005-B-ABS	1/4F005-B-ABS, форсушка воздушная, плоская струя, 16 отв., раб. давл. до 7 бар., раб. температура до 77 °C, резьба 1/4 BSPT внеш., мат пластик	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	14,000
1/4F006-B-ABS	1/4F006-B-ABS, форсушка воздушная, плоская струя, 16 отв., раб. давл. до 4 бар., раб. температура до 77 °C, резьба 1/4 BSPT внутр., мат пластик	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	1,000
1/4F012-B-303	1/4F012-B-303 Форсушка воздушная, круглая струя, 8 отв., раб. давл. до 15 бар., раб. температура до 400 °C, резьба 1/4 BSPT внутр., мат. нерж сталь 303	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	1,000
1/4F021-B-ABS,	1/4F021-B-ABS Форсушка воздушная, круглая струя, 16 отв., раб. давл. до 7 бар., раб. температура до 77 °C, резьба 1/4 BSPT внутр., мат пластик	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	3,000
1/4F030-B-304	1/4F030-B-304, форсушка воздушная, плоская струя, 16 отв., раб. давл. до 20 бар., раб. температ. до 400 °C, резьба 1/4 BSPT внеш., мат. нерж сталь 304	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	5,000
1/4Y767-B-ABS	1/4Y767-B-ABS Форсушка воздушная, плоская струя, 16 отв., раб. давл. до 7 бар., раб. температура до 77 °C, резьба 1/4 BSPT внеш., мат пластик	http://www.spray-expert.ru/pdf/LL/F002-F030.pdf	4,000
BP1102	BP1102 Воздушная форсушка, серия MINI SUPER, резьба 1/8 BSP, сплав цинк - алюминий	http://spray-expert.ru/pdf/LL/1102_1102-PEEK_1102SS_1103_1103SS.pdf	12,000
BP1104	BP1104 Форсушка воздушная, круглая струя, резьба 3/8 BSPT внутрен, расход 991 л/мин при давл. 5.5 бар, материал сплав цинк - алюминий	https://goo.gl/MRkkjF	1,000
4-Водовоздушные форсушки			38,000
AC1001	AC1001 Распылительная насадка для XAAD	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
AC1103	AC1103 Воздушная насадка	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
AC1202	AC1202 Воздушная насадка	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
AC1205	AC1205 Воздушная насадка	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
AC1802	AC1802 Воздушная насадка, мат нерж сталь для XAER550	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
B14JAU-SS	Форсушка AIR ATM.NZ.SS.W/O SU		1,000
CPB3376-SS	Адаптер для монтажа на стену WLL.MTG.ADAPTER.BSPT		1,000
FC1	FC1 Распылительная насадка для XAAD	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
FC2	FC2 Жидкостная насадка, материал латунь	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
FC3	FC3 Распылительная насадка для XAAD	http://spray-expert.ru/pdf/XA.pdf	1,000
SU30-SS	SU30-SS - комплект насадок распылительных, материал нерж сталь 303		28,000
5-Моищие форсушки			2,000
3/4-28250-21-360-316L	3/4-28250-21-360-316L Форсушка моющая, 360°, расход на 68 л/мин на 2 бара, резьба 3/4 BSPT, мат. нерж. сталь 316L, с добровольным сертификатом TC TP	http://spray-expert.ru/pdf/LL/28250.pdf	2,000
7-Аксессуары			
B14-SS	B14-SS Завихритель для форсушки на резьбу 1/4 BSPT для форсунок MEG, мат. нерж. сталь		32,000
DE1/4B-303	Муфта вр DN8 (1/4") (13.5 мм) мат нерж сталь		6,000
DE1/8B-303	Муфта вр DN6 (1/8") мат нерж сталь		9,000
HTR 12/10-B	HTR 12/10-B, трубка HTR "Полизстр" син. систем D1=12 D2=10		15,000
HTR 8/6-B	HTR 8/6-B, трубка HTR "Полизстр" син. систем D1=8 D2=6		49,000
NS37614	NS37614 Ниппель приварной, резьба 1/4" BSPT внутренняя, мат. нерж сталь 303	https://goo.gl/FFPUZ	10,000
S6510 10-1/2	S6510 10-1/2, Фитинг цанга прямой		3,000
S6510 12-1/2	S6510 12-1/2, Фитинг цанга прямой		1,000
S6510 8-1/2	S6510 8-1/2 ФИТИНГ ЦАНГА ПРЯМОЙ		3,000
strainer w/thread 200 mes	Фильтр без резьбового соединения 200mesh		30,000
Вихревые трубки			
3595	Генератор и набор деталей для вихревой трубки малого размера EXAIR 3595		1,000
41479	41479 Трубка Locline для отвода воздуха		1,000
Воздушные ножи			
BP6101	BP6101 Система для обдува окна AirStick 6" (152 мм) EXAIR BP6101	https://goo.gl/dCGq7E	1,000
Воздушные усилители			
120322	120322 Комплект прокладок к воздушному усилителю EXAIR Super Air Amplifier	https://goo.gl/hcSuk1	1,000
Кольцевые воздушные ножи			
2355SS	Набор прокладок для супер кольцевого воздушного ножа EXAIR Super Air Wipe 2355SS	https://goo.gl/mMB2Gr	1,000
BP2405	Супер кольцевой воздушный нож EXAIR Super Air Wipe BP2405	http://airflow-expert.ru/pdf/ExairAirWipes1.pdf	1,000
Комплектующие			8,000
11031	11031 Комплект префильтров (3 шт), Triple Filter Kit	https://goo.gl/pM1e6	1,000
11061	11061 Мембрана RO 4x40 Low Energy Membrane (HP ROLM) Miatech	https://goo.gl/pM1e6	1,000
11072	11072 Комплект для обслуживания Miatech SERVICE KIT STARTER-Calibrate bef Ship	https://goo.gl/pM1e6	1,000
11076	11076 Мембрана обратного осмоса Low Energy Membrane 1.8 x 12	https://goo.gl/pM1e6	1,000
11087	11087 Угольный фильтр для системы осмоса 20" Carbon Block Filter Miatech		3,000
11110	11110 Датчик влажности и температуры ручной Thermo-Hygrometer Digital Hand-Held	https://goo.gl/pM1e6	1,000
Промышленная уборка			11,500
00-00003449	00-00003449 Шланг эластичный в бухте, погонный метр		4,500
00-00004366	00-00004366 Муфта соединительная «шланг-насадка» D38		1,000
00-00006146	00-00006146 Насадка щелевая D38		1,000
6707	6707 Коленное соединение 90° для подключения шланга к пылесосу Reversible Drum Vac		1,000
6711	6711 Труба уровневая в бочку Stand pipe EXAIR		1,000
6812	6812 Насадка для сборки к вакуумному пылесосу EXAIR		1,000
BP6091	Реверсивный вакуумный пылесос EXAIR Reversible Drum Vac BP6091	https://goo.gl/Y1HnVk	1,000
BP9012	BP9012 Запорный кран EXAIR		1,000
Системы охлаждения воздуха в шкафах			1,000
BP4208J	Система охлаждения воздуха в шкафах EXAIR NEMA 12 BP4208J	https://goo.gl/2erNv1	1,000
Удаление статики			3,000
7012	Ионизирующая шина EXAIR Ionizing Bar 7012	https://goo.gl/RgdmJ	1,000
7905	Цифровой измеритель статического напряжения EXAIR	http://airflow-expert.ru/catalog/udalenie_statiki/	1,000
7907	7907 Блок питания EXAIR 2 выхода на 5кВ, для питания устройств EXAIR (230 В, 50/60 Гц)	http://airflow-expert.ru/catalog/udalenie_statiki/	1,000