








U	 		Резьба (дюйм)	Длина мм	Диаметр мм	Вес нетто кг	Аксессуары  
			1-1/4	70	43	0,57	
			1-1/2	95,5	50	1,45	
			2	110	62	1,93	

см стр. 250-251

Характеристики форсунок

Угол распыла при 3 барах	Модель	Доступность моделей Резьба: BSPT/NPT									Диам. выходного отв мм	Расходные характеристики л/мин											Угол распыления			
		1-1/4			1-1/2			2				0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
		латунь	НС 303	НС 316	латунь	НС 303	НС 316	латунь	НС 303	НС 316		4.3 psi	14.5 psi	29 psi	43.5 psi	58 psi	72.5 psi	87 psi	101 psi	145 psi	290 psi	507 psi	21.7 psi	43.5 psi	87 psi	203 psi
80°	80500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	78°	80°	81°	83°
	80580	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14.5	73	133	188	230	266	297	326	351	420	594	730	78°	80°	81°	83°
65°	65500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	60°	65°	66°	83°
	65580	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14.5	73	133	188	230	266	297	326	351	420	594	730	61°	65°	66°	68°
50°	50500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	49°	50°	51°	53°
	50580	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14.5	73	133	188	230	266	297	326	351	420	594	730	49°	50°	51°	53°
	50750	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16.4	93	171	242	296	342	382	419	453	542	765	941	49°	50°	51°	53°
	501000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	19.0	143	228	323	395	457	511	560	604	723	1021	1257	49°	50°	51°	53°
	501500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	23.2	187	342	484	592	684	765	839	905	1083	1529	1882	49°	50°	51°	52°
	502000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	26.8	249	456	645	789	911	1018	1117	1206	1443	2037	2507	49°	50°	51°	52°
40°	40500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	36°	40°	42°	44°
25°	25500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	24°	25°	26°	29°
	25750	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15.9	94	171	240	295	340	385	420	455	540	770	1010	24°	25°	26°	28°
	251000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	18.7	125	230	325	395	455	510	560	610	720	1020	1350	24°	25°	26°	28°
15°	15500	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680	14°	15°	16°	17°
	151000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	18.7	125	230	325	395	455	510	560	610	720	1020	1350	14°	15°	16°	17°

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.