

## Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос системы осушения, предлагаем Вам систему на базе Российско-Китайского оборудования.

### Спецификация системы:

| №  | Состав   | Кол-во | Фото  |
|----|--|--------|---|
| 1. | Вихревая воздуходувка регенеративного типа, мощность: 12.5 кВт                                   | 1      |    |
| 2. | Воздушный фильтр   | 1      |    |
| 3. | Щелевой воздушный нож, длина: 42" (1066 мм), вход 3" (76 мм), материал – нерж. сталь 304         | 2      |   |
| 4. | Крепления ножей (2 компл. - нерж. сталь), адаптер, делитель потока, шланг, хомуты (нерж. сталь). | 1      |  |

### Схема сборки:



Рис.1. Схема подключения воздушных ножей (2 шт) к воздуходувке.

## Бюджет и условия поставки:

| № | Артикул           | Товары (работы, услуги)  | Цена в RUB, с НДС |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 1 | SE-12.5kW-2x42-SS | Система осушения, мощностью 12.5 кВт, в соответствии со спецификацией (см. выше) | 912 633,85        |

Итого, в RUB, с НДС (20%): 912 633,85

Стоимость указана на условиях DDP, г. Москва.

Срок отгрузки со склада в Москве: 14 календарных дней (при наличии всех комплектующих на складе).

Условия оплаты: 70% - предоплата, 30% - по факту готовности товара на складе Поставщика.

## Доп. опции:

| № | Артикул                  | Товары (работы, услуги)   | Цена в RUB, с НДС | Срок отгрузки, дней |
|---|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | SE-Cab-12.5kW-FC-Paint   | Шкаф управления, ЧП 12.5 кВт, корпус: краш. сталь   | 351 065,00        | 42                  |
| 2 | SE-Cab-12.5kW-FC-SS      | Шкаф управления, ЧП 12.5 кВт, корпус: нерж. сталь   | 429 715,00        | 42                  |
| 3 | SE-Stand-12.5kW-304SS    | Тумба под воздухоудвку с виброопорами, выравниванием уровня и анкерами в пол, материал: нерж. сталь 304 | 36 000,00         | 42                  |
| 4 | SE-CabStand-12.5kW-304SS | Тумба под шкаф управления с выравниванием уровня и анкерами в пол, материал: нерж. сталь 304            | 36 000,00         | 42                  |

## Со стороны Заказчика для монтажа требуется:

Подведение кабеля 380В/50Гц, мощностью 15 кВт к месту установки воздухоудвки. Сборка и настройка системы согласно схеме и инструкции.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев с даты поставки.

С уважением

Генеральный директор  
Домбровский А.В.  
ООО "Эксперт Инжиниринг"

+7-495-125-22-69

Исп. Несслер Ю.П.  
Тел. +7-495-255-72-48



**SE-12.5kW-2x42-SS- система осушения, Spray Expert, 2023 г.**