



36275						<b>Назначение и преимущества</b>						
				Папа (вх. отверстие)/ Мама (вых. отверстие) от 1/8 до 1" BSPT или NPT		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Размещение распылительных форсунок без дорогостоящей замены трубопроводов.</li> <li>2. Минимальный риск возникновения засорения, благодаря большому внутреннему отверстию шарового шарнира.</li> <li>3. Надежная фиксация форсунки в правильном положении.</li> <li>4. Разборная конструкция.</li> <li>5. Материал - нержавеющая сталь 303.</li> <li>6. Максимальный уровень давления – до 20 Бар.</li> </ol>						
Серия	Схема	Угол	Резьба	Выходное отверстие (дюйм)	Отверстие трубы (дюйм)	Размеры		Вес нетто (кг)	Доступность			
						А (мм)	В (мм)		Латунь	Нерж. сталь 303		
36275		45	1/8	1/8	1/8*1/8	34.9	24.6	0.06	V	V		
			1/4	1/8	1/4*1/8	39.7	27.8	0.09	V	V		
				1/4	1/4*1/4	39.7	27.8	0.09	V	V		
			3/8	1/4	3/8*1/4	56.4	42	0.29	V	V		
				3/8	3/8*3/8	45.2	27.6	0.16	V	V		
			1/2	1/4	1/2*1/4	47.6	34.9	0.29	V	V		
				3/8	1/2*3/8	47.6	34.9	0.16	V	V		
			1/2	1/2	1/2*1/2	61.1	48.4	0.49	V	V		
3/4	3/4	3/4*3/4	61.1	48.4	0.50	V	V					
1	1	1*1						V	V			