






36640			<ol style="list-style-type: none"> 1. Отличный выбор для мойки небольших емкостей диаметром до 0,9 м. 2. Увеличенный срок службы и высокая стойкость к образованию коррозии благодаря изготовлению из нержавеющей стали. 3. Универсальная и компактная вращающаяся форсунка с двумя плоскими наконечниками обеспечивает распыление в форме цилиндра. 4. Более эффективная работа при низком давлении сжатого воздуха и небольшом расходе воды по сравнению с другими похожими моделями. 5. Расход воды: от 3.4 до 7.9 л/мин. 6. Давление сжатого воздуха: от 0.7 до 4 бар. 7. Максимальная температура: 93°C. 8. Размер отверстия: 26 мм. 9. Вес: 0.09 кг. 											
	1/4" NPT или BSPT Мама													
Модель	Резьба (дюйм)	Расход (л/мин)						Размер и вес					Доступность	
	Bspg или NPT	1 Bar	1.5 Bar	2 Bar	2.5 Bar	3 Bar	4 Bar	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Разм. 6-гр(мм)	N.W (кг)	Нерж. сталь 303	Нерж. сталь 316
36640-1.7	1/4 Мама	3.4	4.9	5.3	6.1	6.8	7.9	47.6	25.4	39.7	22	0.09	V	V