



Аксессуары



см стр. 250-251

мин. заказ: 20шт.

НН



НН



Съемный стабилизатор цельный

Инф. для заказа:

Цельный корпус

1-1/4 до 8 дюймов NPT или BSPT

НН-1-1/2-нерж. сталь 30330

1/8" до 3" BSPT или NPT

Резьба NPT/BSPT	Расход	Доступность модели, внешняя резьба НН				Доступность модели, внешняя резьба НН				Проходной диам. вых.	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)										Угол распыления		
		латунь	НС 303	НС 316	НС 316L	латунь	НС 303	НС 316	НС 316L			0.5 Bar	0.7 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	10 Bar	0.5 Bar	1.5 Bar	6 Bar
1-1/4	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,4	6,4	23	27	38	44	53	60	67	72	78	92	48°	50°	44°
	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,6	6,4	38	45	64	73	88	100	111	121	130	153	64°	67°	58°
	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,7	6,4	46	54	77	87	105	120	133	145	155	183	66°	70°	60°
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,3	6,4	54	63	89	102	123	140	155	169	181	215	77°	80°	70°
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,1	7,9	77	90	128	146	175	200	220	240	260	305	90°	93°	81°
1-1/2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,5	8,7	38	45	64	73	88	100	111	121	130	153	48°	50°	44°
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,7	8,7	62	72	102	116	140	160	178	193	210	245	72°	74°	64°
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,3	8,7	77	90	128	146	175	200	220	240	260	305	74°	76°	66°
	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,3	10,3	115	135	191	22	265	300	330	360	390	460	91°	94°	82°
2	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,7	11,1	65	76	108	124	149	170	189	205	220	260	49°	50°	44°
	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17,3	11,1	115	135	191	220	265	300	330	360	390	460	72°	74°	64°
	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,2	11,1	135	157	225	255	310	350	390	425	455	540	75°	77°	68°
	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21	11,1	154	180	255	295	350	400	445	485	520	610	78°	80°	70°
	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,8	14,3	192	225	320	365	440	500	560	610	650	770	83°	85°	75°
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,6	14,3	230	270	385	440	530	600	670	730	780	920	98°	100°	86°
2-1/2	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,1	14,3	96	112	159	182	220	250	280	305	325	385	49°	50°	44°
	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,2	14,3	192	225	320	365	440	500	560	610	650	770	72°	74°	64°
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,6	14,3	230	270	385	44	530	600	670	730	780	920	76°	78°	68°

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.



Резьба NPT/BSP Т	Расход	Доступность модели, внешняя резьба НН				Доступность модели, внешняя резьба НН				Проход ной диам. вых отв. мм	Живое сечение мм.	Расход (л/мин)										Угол распыления		
		латунь	НС 303	НС 316	НС 316L	латунь	НС 303	НС 316	НС 316L			0.5 Bar	0.7 Bar	1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	10 Bar	0.5 Bar	1.5 Bar	6 Bar
2-1/2	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,6	14,3	270	315	450	510	620	700	780	850	910	1070	79°	82°	72°
	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,6	17,5	310	360	510	590	700	800	890	970	1040	1220	86°	88°	77°
	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31,8	17,5	350	405	580	660	790	900	1000	1090	1170	1380	95°	97°	84°
3	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,1	17,5	162	189	270	310	370	420	470	510	550	650	49°	50°	44°
	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27,8	17,5	310	360	510	590	700	800	890	970	1040	1220	81°	84°	73°
	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,2	17,5	350	405	580	660	790	900	1000	1090	1170	1380	86°	89°	77°
	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,5	17,5	385	450	640	730	880	1000	1110	1210	1300	1530	92°	95°	83°
	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,9	20,6	465	540	770	880	1060	1200	1340	1450	1560	1840	102°	105°	89°

Представленные данные являются справочными. Для точной информации обратитесь в отдел продаж.