



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА FTESTA

Вращающаяся головка TF полностью изготовлена из тефлона. Гладкая отделка и превосходное качество обеспечивают идеальное вращение даже без шарикоподшипников. Стандартные соединения имеют резьбу 1/2". Поток моющего средства из вращающейся головки создает вращательное движение благодаря реактивной силе игольчатых струй с высокой ударной силой удара. Скорость вращения зависит от давления моющей жидкости.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Давление — от 1 до 5 бар.
- Расход — от 14 до 155 л/мин.
- Угол распыления — 360°, 270° вверх, 270° вниз.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мойка резервуаров

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ

Способ крепления	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSP	1/2" внутренняя	Тефлон	360°, 270° вверх, 270° вниз

СХЕМЫ РАСПЫЛА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FTESTA

Модель	Расход (л/мин)					Угол распыла	Размеры, мм					Макс. радиус распыла, м
	1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар		A	B	C	D	E	
TF3FTESTA3F	14	20	25	29	32	360°	51	1/2" BSP	29	57	37	2
TF3FTESTA4FSUP	14	20	25	29	32	270° вверх	51	1/2" BSP	29	57	37	2
TF3FTESTA4FINF	14	20	25	29	32	270° вниз	51	1/2" BSP	29	57	37	2
TF3FTESTA42	14	20	25	29	32	360°	42	1/2" BSP	29	57	33	2
TF4FTESTA120	69	98	120	139	155	360°	58	3/4" BSP	36	60	42	3



3F



42



120

