



МОЮЩАЯ ФОРСУНКА 23240

Форсунка представлена в двух моделях:

- 23240-2 имеет два плоских факела распыла, которые автоматически вращаются и обеспечивают боковое распыления.
- 23240-3 с отверстием вверху, что способствует к полному сферическому распылению.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Диаметр распыления — до 0,9 м.
- Максимальная температура — 82°C, 177°C.
- Давление сжатого воздуха — от 1,5 до 12 бар.
- Расход — от 14 до 79 л/мин.
- Размер отверстия — 26 мм.
- Угол распыления — 360° (23240-3), боковой спрей (23240-2).

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Форсунка: Нержавеющая сталь 316
- Подшипник и кольца: Закаленная или обычная нержавеющая сталь 316

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ

Способ крепления	Резьба	Материалы	Угол распыления
BSPT, NPT	1/2"	Нержавеющая сталь 316	360°, боковой спрей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23240

Модель	Резьба BSPT или NPT	Расход (л/мин)								А, мм	В, мм	Вес нетто, кг	Доступность	
		1,5 бар	3 бар	4 бар	5 бар	6 бар	8 бар	10 бар	12 бар				НС303	НС316
23240-2-5	1/2"	14.0	19.7	23	25	28	32	36	39	89	25.4	0.23	✓	✓
23240-2-8		22	32	36	41	45	52	58	63					
23240-3-5.7		15.9	22	26	29	32	37	41	45					
23240-3-7		19.5	28	32	36	39	45	50	55					
23240-3-10		28	39	46	51	56	64	72	79					