



ВОДОВОЗДУШНАЯ НАСАДКА SU340C

Подача жидкости под давлением, внутреннее смешение, распыление по окружности на 360°.

Жидкость подается в эту насадку под давлением.

Жидкость и сжатый воздух или газ смешиваются внутри насадки для получения полностью распыленного спрея.

При заказе только распылительной насадки, стопорное кольцо 3199 и прокладку 3612 необходимо заказывать отдельно. Эти компоненты входят в комплект воздушной насадки.

Насадки имеют в своем составе антикапельный клапан, обеспечивают полное запираение при использовании тела водовоздушной форсунки с автоматической запорной или запорно-прочищающей иглой.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Давление — от 0,7 до 4 Бар.
- Расход жидкости — от 15,1 до 24 л/ч.
- Расход воздуха — от 69 до 440 л/мин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Опрыскивание и увлажнение продукции
- Смазка пресс-форм
- Распыляемый впрыск
- Дезинфекция воздуха

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь AISI303
- Нержавеющая сталь AISI316

СХЕМА ЗАКАЗА

- **SU340C-SS** — Насадка водовоздушная, с дефлектором, полый конус, расход 8.1-21 л/час при 2 бар, материал: нерж. сталь 303
- **SU340C-316SS** — Насадка водовоздушная, с дефлектором, полый конус, расход 8.1-21 л/час при 2 бар, материал: нерж. сталь 316
- **SU340C-DF-SS** — Насадка водовоздушная, с дефлектором, полый конус, расход 8.1-21 л/час при 2 бар, антикапля, материал: нерж. сталь 303
- **SU340C-DF-316SS** — Насадка водовоздушная, с дефлектором, полый конус, расход 8.1-21 л/час при 2 бар, антикапля, материал: нерж. сталь 316



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСАДКИ SU340C

Модель	Комплектация насадок	Давление (Bar) и расход (л/мин) воздуха														
		Давление воды, Bar														
		0,7 Bar			1,5 Bar			2 Bar			3 Bar			4 Bar		
		Давление воздуха, Bar	Расход воды, л/ч	Расход воздуха, л/мин	Давление воздуха, Bar	Расход воды, л/ч	Расход воздуха, л/мин	Давление воздуха, Bar	Расход воды, л/ч	Расход воздуха, л/мин	Давление воздуха, Bar	Расход воды, л/ч	Расход воздуха, л/мин	Давление воздуха, Bar	Расход воды, л/ч	Расход воздуха, л/мин
SU340C	Жидк. крышка 60150 + Возд. крышка 189-6-62-160HC	1,4	15,1	69	2,8	19,5	142	3,5	21	185	4,2	48	210	6,0	45	340
		1,5	10,6	77	3,0	16,1	153	3,7	17,6	196	4,6	37	240	6,3	37	375
		1,7	7,6	84	3,1	13,2	165	3,8	14,8	210	4,9	28	275	6,7	30	405
		1,8	5,7	93	3,2	10,6	177	3,9	12,5	220	5,6	15,5	340	7,0	24	440
		2,0	4,2	103	3,4	8,3	188	4,2	8,1	245	6,3	7,8	425	—	—	—

Указаны приблизительные значения параметров для распыления чистой воды при температуре +20 °С.
 Точные значения параметров распыла будут зависеть от температуры, плотности и вязкости распыляемой жидкости.

