



▲ ФОРСУНКА ДЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ АЕ

Данный тип форсунок отличается большой ёмкостью раствора для опрыскивания, что обеспечивает долгосрочное использование без закупоривания и обслуживания. Возможно включение автоконтроля системы.


В нашем ассортименте представлено большое разнообразие multifunctional форсунок различных размеров.

▲ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность выбора одного из двух типов тумана:
 - А — для создания высококачественного тумана (0,04 л/мин);
 - В — для создания большого объёма распыления (0,055 л/мин).
- Переносной увлажнительный комплект.
- Высокая вместительность — может быть установлено до 4 форсунок.
- Увлажнитель воздуха с 4 форсунками имеет высокий расход жидкости (до 0,22 л/мин при давлении 0,3 мПа (43,5 psi)).

▲ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Текстильное увлажнение
- Увлажнение для печати и хранения бумаги
- Предотвращение возникновения статического электричества
- Охлаждение в теплицах
- Поддержание температуры и влажности в птичниках
- Увлажнение в цехах



▲ РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНОК АЕ

Тип	Модель	Отверстие форсунки	Число форсунок	Давление ниже 0,3 мПа		Давление выше 0,35 мПа	
				Объём раствора для опрыскивания, л/час	Расход воздуха, л/час	Объём раствора для опрыскивания, л/час	Расход воздуха, л/час
A	АЕ-1А	0,35 мм	1	2,4	29	2,7	32,5
	АЕ-2А		2	4,8	58	5,4	65
	АЕ-3А		3	7,2	87	8,1	97,5
	АЕ-4А		4	9,6	116	10,8	130
B	АЕ-1В	0,5 мм	1	3,3	29	3,7	32,5
	АЕ-2В		2	6,6	58	7,4	65
	АЕ-3В		3	9,9	87	11,1	97,5
	АЕ-4В		4	13,2	116	14,8	130

Указаны приблизительные значения параметров для распыления чистой воды при температуре +20 °С. Точные значения параметров распыла будут зависеть от температуры, плотности и вязкости распыляемой жидкости.