

**C7E - C7S**  
**UGELLI PER TUBI SPRUZZATORI**  
**SHOWER SPRAY NOZZLES**  
**BOQUILLA PARA TUBOS ROCIADORES**



**Caratteristiche**

La forma ottagonale consente un preciso inserimento angolare entro la sede. L'ugello è dotato di una tacca, per l'orientamento durante il montaggio sul tubo e per facilitare la rimozione.

**Characteristics**

The octagonal design allows the self-alignment of spray planes with reference notch and facilitates positioning during assembly and maintenance on the spray showers.

**Características**

La forma ottagonale permite una inserción angular de precisión en el alojamiento. La boquilla lleva una muesca, para su orientación durante el montaje en el tubo y para facilitar su desmontaje.

**Applicazioni**

- Tubi spruzzatori in cartiera per lavaggio e lubrificazione tele.

**Applications**

- On Spray showers for washing and lubrication canvas.

**Aplicaciones**

- Tubos rociadores en papeleras para lavado y lubricación de telas

**Materiali**

Aisi316L, altri su richiesta.


**Materials**

SS316L, other on request.


**Materiales**

Aisi316L, otros bajo pedido.

**C7E**



**C7S**



Flow Factor	US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)							0 <°	60 <°
		1	2	3	6	10	15	20		
		Capacity (Lpm)								
1	0,23	0,5	0,7	0,9	1,2	1,6	2,0	2,2	•	
1.2	0,33	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	2,9		•
1.5	0,43	1,0	1,4	1,7	2,4	3,0	3,8	4,3		•
2	0,79	1,8	2,5	3,1	4,4	5,6	6,9	7,9		•
2.5	1,24	2,8	4,0	4,9	6,9	8,9	10,8	12,6		•
3	1,98	4,5	6,4	7,8	11,0	14,1	17,5	20,0		•
4	3,14	7,2	10,1	12,4	17,5	22,7	27,6	32,0		•
5	4,91	11,2	15,8	19,4	27,4	35,4	42,7	50,0		•