

FLS

Caratteristiche

Il modello FLS è costruito da barra piena con spessori maggiori per garantire il funzionamento a pressioni elevate.

Applicazioni

- Lavaggio serbatoi
- Pastorizzatori

Materiali

- Aisi316L, Aisi303
- Altri a richiesta

Characteristics

The FLS model is built from solid bar with greater thickness to guarantee high pressure operation.

Application:

- Tank washing
- Pasteurizadores

Materials:

- Aisi316L, Aisi303
- Other on request

Características




El modelo FLS está construido de una barra sólida con mayor grosor para garantizar el funcionamiento a alta presión.

Aplicación:

- Lavado de tanques
- Pasteurizers

Materiales:

- Aisi316L, Aisi303
- Otros bajo pedido



Mod.	Free Passage (mm)	Capacity (lpm) at different pressure (bar)				Connection	Coverage	MAX. WET RADIUS (MT.)
		2	3	4	5			
A3FLS22	0,8	18	22	25	28	1/2" BSP	240°	3
A3FLS34	1,0	28	34	39	44	1/2" BSP	240°	3,2
A3FLS70	1,5	57	70	81	90	1/2" BSP	240°	3,5
A3FLS110	2,0	90	110	127	142	1/2" BSP	240°	4
A3FLS145	2,3	118	145	167	187	1/2" BSP	240°	4,5