



РОТАЦИОННАЯ МОЮЩАЯ ФОРСУНКА HQ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Рабочее давление — от 210 до 700 бар.
- Расход — от 9.86 до 57.46 л/мин.

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь 304 со вставкой из керамики



СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК HQ

Стандарт резьбы	Резьба	Материалы
BSPP(G) внутр.	1/4"	304 Нержавеющая сталь + Вставка из керамики

ДИАМЕТР СОПЛА

Модель	Диаметр сопла, мм	Модель	Диаметр сопла, мм	Модель	Диаметр сопла, мм	Модель	Диаметр сопла, мм
20	0.874	45	1.311	65	1.575	85	1.802
25	0.977	50	1.382	70	1.635	90	1.854
35	1.156	55	1.449	75	1.692	95	1.905
40	1.236	60	1.514	80	1.748	100	1.954

СХЕМА ЗАКАЗА

- **G1/4HQ02-020-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 0.874 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-025-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 0.977 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-035-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.156 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-040-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.236 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-045-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.311 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-050-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.382 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-055-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.449 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-060-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.514 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-065-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.575 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-070-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.635 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-075-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.692 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-080-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.748 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-085-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.802 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-090-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.854 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-095-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.905 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики
- **G1/4HQ02-100-304SSCER** — Форсунка гидравлическая, ротационная, сопло 1.954 мм, до 700 бар, резьба 1/4" BSPP(G) внутр., материал: нерж. сталь 304 со вставкой из керамики